

Pulsarlube EX防爆自动注油器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | Pulsarlube EX防爆自动注油器 |
| 公司名称 | 深圳三和波达机电科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳龙华新区上早新村早禾路3号 |
| 联系电话 | 0755-81478611 13600194271 |

产品详情

pulsarlube ex防爆自动注油器|危险区域专用注油器|注油器厂商

深圳三和波动是美国帕尔萨指定认证经销商，直接厂家拿货，质量保证，价格便宜，售后服务体制完善，操作方便简单。我们一致致力于客户的满意是我们的最大动力.ex主要用于危险区域，为企业和人员安全提供保障。

pulsarlube ex防爆自动注油器属于i类2档cd组认证的电池驱动式单点加脂器，配备强大的正排量泵，可为您的设备提供可靠的润滑。

pulsarlube ex防爆自动注脂器的特殊设计拥有强化的外壳保护，可用于在class i, div. ii, sec. c, d限制类区域工作。

危险区域ul认证

pulsarlube ex防爆自动注油器已通过ul实验室的测试并且满足下列要求：ul79、石油注油产品用电动泵、ansi/isa 12.12.01-2000（第8版）、class i, div. 2, group c, d用无焰电气设备。

参数规范

容量 125cc & 250cc

注油周期 半个月, 1, 2, 3, 6, 12 个月

工作压力 最大. 15kgf/cm² (200psi)

工作温度范围 -15 ° c~60 ° c (5 ° f~140 ° f)

电池 直流4.5v标准碱性电池组 (可更换)

安装螺纹尺寸 3/8 " pt

远程安装距离 最大. 3m (10ft), 使用单根6mm (1/4 ")接线

125cc \varnothing 91mm (\varnothing 3.58") \times 183mm (7.20")

250cc \varnothing 91mm (\varnothing 3.58") \times 210mm (8.26")

| 分类 | 认证说明 |
|-----|------------------------------|
| i类 | 易燃气体、蒸气或液体 |
| 2档 | 正常工作状态下通常不会达到易燃气体、蒸气和液体的点燃浓度 |
| cd组 | c (乙烯)、d (丙烷) |