

Pulsarlube自动注油器

产品名称	Pulsarlube自动注油器
公司名称	深圳三和波达机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳龙华新区上早新村早禾路3号
联系电话	0755-81478611 13600194271

产品详情

pulsarlube自动注油器|msp自动注油器|外接电源自动注油器

深圳三和波达是美国帕尔萨指定认证经销商，直接厂家拿货，质量保证，价格便宜，售后服务体制完善，操作方便简单。我们一致致力于客户的满意是我们的最大动力.这是一款与机器同步运行的自动注油器，避免油脂的浪费，保证机器润滑油的恒定，且具有一点的环保效果。

pulsarlube msp自动注油器的优势在于，它可以通过与设备的同步化，为不经常使用或间歇性使用的机械提供自动润滑，从而避免润滑过度的问题。

只要机器持续工作，pulsarlube msp产品就会将预设数量的滑脂喷入机器中，设备停止工作时它也停止喷油。

在机器重新进入工作状态之前，产品会进入“待机模式”。pulsarlube msp可以通过机器设备或plc获得外部供电。msp可以5年不更换电池组。

msp自动注油器参数规范

容量 125cc & 250cc & 500cc

工作压力 平均30kgf/cm² (425psi) 最大 60kgf/cm² (850psi)

工作温度范围 -15 ~60 (5 ~140) -40 ~60 (-40 ~140)使用锂电池组

电池 直流4.5v电池组 (可更换)

多点润滑 可进行8点润滑，每个点6m (20ft)

包装 一箱4套（含继电器盒）

msp自动注油器供电电源参数规范

额定电压输入范围 msp vac直流-交流适配器 交流100~220v, 0.5w/50~60hz

额定电压输入范围 msp vdc直流-直流适配器 直流12v ~ 24v

通电指示灯 红色led灯

继电器盒尺寸 (mm) 85mm (l) x 49mm (w) x 32mm (h)

线路长度从供电源1m输出4.5m从ms加脂器90mm

产品型号 msp125vdc msp250vac msp500vdc

产品尺寸：

msp 125cc \varnothing 91mm (\varnothing 3.58") x 183mm (7.20")

msp 250cc \varnothing 91mm (\varnothing 3.58") x 210mm (8.26")

msp 500cc \varnothing 101mm (\varnothing 3.97") x 275mm (10.8")