

优质细孔A型硅胶

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 优质细孔A型硅胶 |
| 公司名称 | 青岛硅创精细化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛市李沧区四流中路273-16号网点 |
| 联系电话 | 0532-84811703 13906390271 |

产品详情

【性状】

细孔硅胶包括细孔球形硅胶和细孔块状硅胶,外观呈透明或半透明玻璃状。平均孔径 2.0-3.0nm , 比表面650-800m²/g , 孔容0.35-0.45ml/g , 比热0.92kj/kg . , 导热系数0.63kj/m . hr . 。细孔硅胶又称a型硅胶。

【用途】

主要用于干燥、防潮 , 也可用作催化剂载体、吸附剂、分离剂、以及变压吸附等。

【技术指标】

| 项 目 | | 指 标 |
|-----|-----------|------|
| 吸附量 | rh=20%, % | 8.0 |
| | rh=50%, % | 20.0 |
| | rh=90%, % | 30.0 |
| | | |

| | |
|-------------------------|------|
| 加热减量， % | 6.0 |
| ph值 | ---- |
| 比电阻， .com | ---- |
| 二氧化硅含量， % | ---- |
| 球形颗粒合格率， % | ---- |
| 粒 度 | 协议 |
| 堆积密度， g/l | 协议 |
| 注：球形颗粒合格率指标仅适用于细孔球形合格率。 | |

【规格】 0.5-1.5mm、 0.5-1mm、 2-4mm、 2-5mm、 4-8mm。

【包装】 每袋净重25kg或500kg。

【备注】 水份、包装和规格可根据用户需求定制。