

# Perma Futura 自动注油器

产品名称	Perma Futura 自动注油器
公司名称	深圳三和波达机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳龙华新区上早新村早禾路3号
联系电话	0755-81478611 13600194271

## 产品详情

perma自动注油器|futura轴承自动注油器|润滑保养助手自动注油器

perma futura自动注油器为化学反应驱动型，由油杯和反应环组成，一次性使用，适合低温环境下应用。拥有防腐外壳，所以非常适合在食品机械行业应用。深圳三和波达机电科技有限公司自2011年以来一直致力发展专业国际品牌进口供应。在系统网络上与香港、新加坡仓库连网。备有大量原装现货，100%香港原装进口，质量保证！价格实惠！

自动注油器脂类型号：sf01通用型油脂、sf02极压型油脂、sf03高温型油脂 220 、sf04高性能型油脂、sf05高温/极压型油脂、sf06液态油脂、sf08低温型油脂、sf09生物分解油脂、sf010食品级油脂 (nsf h1)

稀油类型号：s014高性能油、s032通用油、s064生物分解油 (低粘度)、s069生物分解油 (高粘度)、s070食品级油 (nsf h1)

自动注油器技术参数：

外壳:高级塑料

驱动方式:电化学反应

+20 ° c使用sf01润滑脂时润滑周期为:1,3,6或12个月

润滑剂容量"100cm<sup>3</sup>

工作环境温度"0 ° c~+40 ° c

内压"max. 4bar

润滑周期 (月) 从化学开始反应至开始润滑需要时间：1天

100cm <sup>3</sup>				
at 0 ° c	4	8	15	>18
at +10 ° c	2	5	8	18
at +20 ° c	1	3	6	12
at +30 ° c	0.8	2	3	6
at +40 ° c	0.6	1	2	3

激活扣带有粉红色密封圈

自动注油器商品优势：

用于高腐蚀、高湿度、高污染的环境，半透明外壳上有润滑剂余量指示标尺：

perma futura自动注油器适用于对卫生等级有要求的区域，或者对注油器金属壳体、电子电气系统可能会造成腐蚀、污染的严格的应用工况。基于电化学反应的工作原理保证润滑系统可靠运行。顶端的激活扣按照润滑周期的不同使用不用颜色区分，用户可以根据需要将100 cm<sup>3</sup>容量的润滑剂设定1，3,6或12个月的润滑周期。电化学反应产生的罐体内部气压（最大可达4bar）推动活塞向前，持续将少量润滑剂挤出至润滑点。减少工况意外伤害，保养时无需停机，减少机器维护成本，同时延长设备寿命，增加工况安全性

自动注油器应用：

perma futura自动注油器可用于滚柱或滑动轴承、滑动导轨、开放式齿轮、齿轮箱、转轴、轴封、链条等位置的单点润滑。适用于对卫生清洁有要求的区域。因为外壳防腐蚀的设计，所以特别适合食品工业的应用。