

Perma自动注油器

产品名称	Perma自动注油器
公司名称	深圳三和波达机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳龙华新区上早新村早禾路3号
联系电话	0755-81478611 13600194271

产品详情

perma 自动注油器|nova驱动型自动注油器|重复使用自动注油器

perma nova自动注油器系列为最新研发和生产的数显式电化学反应驱动型，由显示和设定单元和油杯组成，显示和设定单元可重复使用，油杯一次性使用。perma nova自动注油器显示和设定单元上带操作按钮和数字显示，可以设定出油期为1-12个月，并可显示工作状态。perma公司是世界上最大的自动注油器生产商，其全球市场占有率为80%。而且perma在研究和开发方面进行了大量的投资，拥有世界领先水平。深圳三和波达机电科技有限公司自2011年以来一直致力发展专业国际品牌进口供应。在系统网络上与香港、新加坡仓库连网。备有大量原装现货，100%原装进口，质量保证！价格实惠！

perma 自动注油器脂类型号：

sf01通用型油脂、sf02极压型油脂、sf03高温型油脂 220 、sf04高性能型油脂、sf05高温/极压型油脂、sf06液态油脂、sf08低温型油脂、sf09生物分解油脂、sf010食品级油脂 (nsf h1)

稀油类型号：s014高性能油、s032通用油、s064生物分解油 (低粘度)、s069生物分解油 (高粘度)、s070食品级油 (nsf h1)

perma自动注油器技术参数：

外壳：半透明塑料

驱动方式-可重复利用：通过原电池进行电化学反应产生气体自动电子温度补偿功能

润滑周期可设为：1, 2, 3, ..., 12个月

润滑剂容量：130ml

工作环境温度：-20 ° c~+60 ° c

内压：max. 6bar

防护等级：ip 65

perma自动注油器商品优势：

第一个不受温度影响的电化学反应润滑系统，适应环境温度波动大的工况：

perma nova可应用于环境温度范围从-20 ° c到最高+60 ° c的各种工况。可以通过nova控制单元上的按键设定1到12个月的润滑周期。集成的温度探测器会定期测量周围环境温度，随后控制单元会据此计算需要的气体发生量，由此保证持续控制润滑。perma nova由一个可重复使用的控制单元，一个130 cm³ 可存储脂类或油类润滑剂的储油罐（带有剂量显示）以及一个控制单元保护罩组成

perma自动注油器应用：

perma nova特别适合用于安装在环境温度波动较大区域的滚动或滑动轴承、滑动导轨、开放式齿轮、齿轮箱、轴封、链条的单点润滑（例如食品工业），或者有内在防爆安全的工况（例如石油、天然气工业）。perma nova润滑系统可以防尘和防水喷淋