

江都市通风柜

产品名称	江都市通风柜
公司名称	安徽东冠器械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省天长市芦龙乡天杨东路688号
联系电话	0550-7035829 13855048799

产品详情

江都市通风柜/江都市通风柜厂家/江都市通风柜选型（结构分为：全钢结构，钢木结构，全木结构。全不锈钢通风柜）

- 1.框架及柜体基材采用1.2mm厚的冷轧钢板、环氧树脂粉底烤漆，做为防腐处理。设计合理导流构造，排气流畅无死角，导流板：采用5mm厚抗贝特板。
- 2.台面：采用12.7威盛亚实心理化板,边缘加厚至26mm。
- 3.水池：采用高分子复合材料一次模具成型，高温物理工艺处理。表面光洁。易清洗，并具有良好抗腐性能、耐酸碱，耐腐蚀。
- 4.视窗：设计为6mm厚钢化玻璃，透明度高，安全保险，窗门作车窗滑道设计，上下开启灵活方便，噪音小，可上下开启最大幅度为800mm，推拉门底部设计有橡胶减震垫块，解决了通风柜在高浓度酸碱，水气较重的恶劣环境下生锈、腐蚀、掉色、美观等问题。

配电装置 包括由电源控制，风机控制、照明控制、风量调节和仪器用电控制等组成的综合性能控制系统，并配装30w照明光管。所有器件均为国际通用型名牌产品,并配有自动排风及断电延时控制系统装置。排风系统 选用耐腐防爆、低能耗、低噪音名牌风机，配套本公司独家配方的进口高分子复合材料模具成型管道。系统工作噪音不高于60分贝。通用配件 地脚 采用优质不锈钢与高强尼龙组合地脚，具有防滑减震和高低可调功能，可调高度50mm，防酸、碱腐蚀，承重力强等特点。铰链 采用优质175度铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，不断折，使用寿命长等特点。拉手 采用铝合金山字型暗拉手，外表环氧树脂喷涂。水盆 采用实验室专用pp材料，防酸、防碱耐冲击。水龙头 采用铜质瓷阀，表面喷环氧树脂，防酸、防碱。插座 实验室专用插座外形尺寸为60mm*60mm，分为250v/10a、250v/13a（欧式）、250v/16a多功能三防（防腐、防尘、防水）插座，支架采用耐高温的abs材料，与插座配套使用。