PEVOT蓄电池PV6M12150U铅酸12V150AH规格尺寸型号

产品名称	PEVOT蓄电池PV6M12150U铅酸12V150AH规格 尺寸型号		
公司名称	山东昊明电子商务有限公司		
价格	.00/件		
规格参数	品牌:PEVOT铅酸蓄电池 电压:12V 质保:三年		
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路邹庄新村12号楼一单 元1101		
联系电话	13701114906 13701114906		

产品详情

PEVOT蓄电池参数:

1.免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间完全无需补水,维护简单

0

2.密封安全、安装简单电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建专用电池房,降低工程造价。

3.使用寿命长采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25 的环境温度下,正常浮充寿命可 达10年以上。
4.高功率放电性能好采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池 内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15% 左右。
5.安装使用方便电池出厂时已经完全充电,用户拿到电池后即可安装投入使用。
DEMOT 娄山 冰 六 辛 市 市 ·
PEVOT蓄电池注意事项:
PEVUI 台电池注息事坝。
PEVOT 畜电池注息事项: 1.请在小孩触摸不到的地方保管和使用蓄电池;
1.请在小孩触摸不到的地方保管和使用蓄电池; 2.请不要在指定用途之外使用蓄电池,如在指定用途外使用,有可能使蓄电池漏液发热、

『狂』 作	
<i>/</i> 深入上	. ,

4.禁止将蓄电池投入水中、火中或加热;

5.禁止短路连接蓄电池;

6. 如果蓄电池组总电压超过45V,应采用绝缘手套等安全措施后再开始作业。如工作时不 采取安全措施,会有触电的危险;

7.维修测量时,面部不得正对电池顶部,应保持一定角度或距离;

8.电池内极板、隔板均吸附硫酸,如电池受机械损伤,应防止硫酸接触到皮肤、衣服上, 更不能溅入眼中,如遇上述情况应立即用大量清水清洗,严重者去医院;

9.电池在25±5 范围内使用更有利于电池寿命。

1、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。2、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。5、采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。

性能特点1、维护简单充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液、基本没有电解液减少2、持液性高电解液吸收地特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)3、安全性能优越由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出,防止电池的破裂。4、自放电极小用特殊铅钙合金生产栅,把自放电控制在。5、寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防止脱落,所以是

一种寿命长、经济的电池。6、内阻小由于内阻小,大电流放电特性好。应用领域与分类:

免维护无须补液; UPS不间断电源; 内阻小,大电流放电性能好; 消防备用电源;

适应温度广; 安全防护报警系统; 自放电小; 应急照明系统; 使用寿命长;

电力,邮电通信系统; 荷电出厂,使用方便; 电子仪器仪表; 安全防爆;

电动工具,电动玩具; 独特配方,深放电恢复性能好 便携式电子设备;

无游离电解液,侧倒仍能使用 摄影器材; 产品通过CE,ROHS,所有电池 太阳能、风能发电系统;