

Perma STAR-CONTROL自动注油器

产品名称	Perma STAR-CONTROL自动注油器
公司名称	深圳三和波达机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳龙华新区上早新村早禾路3号
联系电话	0755-81478611 13600194271

产品详情

perma自动注油器|star-control自动注油器|自动注油器厂家

perma

star-control自动注油器

为电动机驱动型，驱动器可重复使用，油杯为一次性使用，更换油杯时要同时更换电池，出油时间由外部7-30vdc的电源控制。深圳三和波达机电科技有限公司自2011年以来一直致力发展专业国际品牌进口供应。在系统网络上与香港、新加坡仓库连网。备有大量原装现货，100%香港原装进口，质量保证！价格实惠！

产品特点	优点	益处
由机器设备控制（例如plc连接）	- 通过机器设备或者plc连接来控制润滑 - 只有在机器设备提供动力时，润滑系统才工作 - 在最佳动力供应期间持续运行	- 控制灵活/ 附加监测 - 润滑可靠 - 节省润滑剂/避免过度润滑 - 无需更换电池
每个驱动单元（脉冲/时间） 均可搭配三种润滑剂 储油杯容量	- 可重复利用的驱动单元 - 精确控制每隔一段时间挤出少量	- 维护成本低 - 润滑量可根据不同需求及

60, 120, 250 cm ³	的润滑剂 - 透明外壳可通过肉眼监察润滑剂余量	设备的工作时间单独设定 - 快速检查润滑剂余量
内压最高 5 bar	- 可通过灵活软管延长安装距离 (最长3米)	- 可远距离安装, 通过软管连接设备上无法接近的狭小空间的注油点或远离危险点安装区域以提升工况安全性

perma

star-control

自动注油器脂类型号：sf01通用型油脂、sf02极压型油脂、sf03高温型油脂 220 、sf04高性能型油脂、sf05高温/极压型油脂、sf06液态油脂、sf08低温型油脂、sf09生物分解油脂、sf010食品级油脂 (nsf h1)

稀油类型号：s014高性能油、s032通用油、s064生物分解油 (低粘度)、s069生物分解油 (高粘度)、s070食品级油 (nsf h1)

perma star-control自动注油器技术参数：

外壳：透明塑料

驱动方式-可重复利用：电子机械微电机

动力：外接15-30vdc/typ. 0.2 a

perma star-control自动注油器润滑周期可设为：star control time: 按时间控制 star control impulse: 按脉冲控制

润滑剂储油杯容量：60cm³ , 120cm³ 或250cm³

工作环境温度：-10 ° c~+50 ° c

内压：max. 5bar

噪音：<70db(a)

perma star-control自动注油器商品优势：

独立自动润滑：plc或机器设备控制，可控的持续润滑-不受温度影响：

类似perma star vario，perma star control 可精确润滑，工作时不受温度影响。perma star control time和impulse润滑系统的特殊处在于连接到机器设备上，通过机器设备来控制润滑，这让perma star control time和impulse十分合适用于只在设备运行时需要润滑的设备，以及利用率低的关键设备。perma star control 提供三种不同规格容量的润滑剂储油杯。

perma star-control自动注油器应用：

perma star control time和impulse可用于滚动或滑动轴承、滑动导轨、开放式齿轮、齿轮箱、转轴、轴封、链条等位置的单点润滑。非常适合只在设备运行时需要润滑的设备，由此可以防止过度润滑，并且可以连接到plc控制。perma star control time和impulse润滑系统的各部件正确组装以后可以防尘及防水喷淋。