

扬州市实验台

产品名称	扬州市实验台
公司名称	安徽东冠器械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省天长市芦龙乡天杨东路688号
联系电话	0550-7035829 13855048799

产品详情

(尺寸根据现场要求加工定制，柜体样式及颜色可选)

- 1、台面板：中央实验台台面板采用威盛亚12.7mm厚1595-90防腐耐酸碱实芯理化板。工艺：外镶边12.7mm厚防腐耐酸碱实芯理化板，前缘为方圆边并在下端开止水线。水槽柜四周有挡水条，台面板下有滴水槽，台面积水易清除。
- 2、门板、箱体板：采用滁州华能高级防潮环保18mm三聚氰胺板。门板及抽屉面板颜色为宝蓝色。门：嵌门式。所有柜体均为独立柜体（长度不得大于750mm,便于搬迁）。甲醛排放等达到e1级环保要求，减少对实验人员的危害。层板可调，满足不同物件储存要求，背板为可拆卸式，便于水电路管线的维修。抽屉底板为滁州华能高级防潮环保9mm厚三聚氰胺板。
- 3、c型钢架：全部采用40×60×2上海宝钢产优质方钢焊接的c型钢架结构，表面高压喷涂epoxy环氧树脂静电粉末，涂层0.1mm左右，细密均匀，钢架颜色与箱体板灰麻三聚氢胺板一致。具防腐、承重250kg/m²以上之荷重功能。整体结构以五金配件级组合而成，可边续组装，并具方便拆装、重复使用功能。
- 4、试剂架的宽度不得小于400mm,高度为800 mm（具体尺寸以图纸为准），分上下二层，试剂架立柱采用100mm×40mm×1.5mm一级冷轧钢制成折弯、冲孔，表面高压epoxy环氧树脂致电喷涂，每10mm有一调节孔，试剂架隔板为12mm厚的磨砂玻璃，四周车边处理，光滑、不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度；边缘配 12 mm不锈钢管，以防止试剂瓶跌落。外型设计美观大方、实用。中央实验台下层试剂架中必须配有管线槽并加装30w日光灯。立柱两边分别加装钢制线合，必须配防水型万能插座，适合各种仪器插头。
- 5、封边条：采用优质pvc封边条，台面板、门板、斗面板封边条厚度均为2mm。柜体及其它封边均采用1mm厚，所有板件均全封边处理。热熔胶：使用环保封边胶封边后既防水又不易脱落，经久耐用，无有害气体。

6、五金配件：

(1) 轨道：三节静音重型轨，可承载25kg，耐腐蚀、使用灵活。

(2) 铰链：110度铰链，钛镍钢板或防腐锌合金,与柜体面水平角小于15度时柜门即可自行关闭，要求坚固、耐用。

(3) 拉手：拉手为不锈钢中弯拉手，表面经化学处理，外形美观，设计人性化。

(4) 锁：防断撞锁。

(5) 金属连接件：金属膨胀预埋连接件。

(6) 调节脚：专用abs注塑，不锈钢螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震，承重、防潮、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。

7、三口化验龙头：均采用实验室专用化验龙头，铜质表面层经耐酸漆涂处理，以防酸碱及防锈，其中上方一口可360度旋转，其开关阀门为精密陶瓷芯，出水口可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。

8、pp水槽：采用高密黑色pp一体成型，6mm厚（500×400×300）。与实芯理化板台面一体化，台下托底式。pp水槽内壁光洁、耐酸碱、耐蚀、易清洁。高密度pp质沉淀式泻水弯头，具耐腐蚀、防堵塞功能。

9、滴水架：采用黑色pp棒+威盛亚实芯理化板材质，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用。洗眼器：采用单头洗眼器，模具成型，喷头可抽取，喷水呈雾状扩散且力度适中，快速彻底清洗眼球。主体颜色设计为红色，鲜明科学。

10、电源插座：符合长城（ccee）电工产品认证的防水型万能插座，适合各种仪器插头。

11、电源线：优质bv电缆。上水管路：pp—r优质。下水管路：优质pvc管。