

# 广州萝岗移动模拟负载租赁-UPS电源出租周围

产品名称	广州萝岗移动模拟负载租赁-UPS电源出租周围
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

## 产品详情

广州萝岗移动模拟负载租赁-UPS电源出租周围公司销售、租赁、维修、柴油发电机组,发电机组功率为10W、静音型电站为10-1800KW、移动电站为1以及各种进口系列、机组并网。发电机组租赁配套机组系列730余类,动动有:康明斯(CUMMINS)、玉柴(YUCHAI)、沃称沃(VOLVO)、大宇(DAEWOO)、帕金斯(PERKINS)、道依茨(DEUTZ)、斯太尔上柴动力、无锡动力、上海帕欧(柴)、山东潍柴、石油济柴、淄柴等,及上海强鹿、互泰电机、LANZHOU兰州电机、STAMFORD斯坦福、LEROY SOMER利莱森玛、MARATHON马拉松、ENGE英格等发电机。中高压负载箱无需配备常规降压变压器,可直接用于大功率中高压电源的输出端,也可配备低压负载箱与降压变压器配套使用。发电机组测试流程

- 1、按照测试设备摆放示意图进行设备摆放;
- 2、测试前高压负载检查,(检查设备各项功能,设备绝缘检查)
- 3、测试设备工作电源线连接,连接处必须紧固;
- 4、测试设备试机;
- 5、高压开关测试柜与高负载箱之间的电源线连接,连接处必须紧固;
- 6、线缆绝缘测试;
- 7、开始测试;
- 8、合上高压负载箱设备断路器;
- 9、合上被测机组侧高压断路器;
- 10、按操作流程进行测试;
- 11、测试过程信息、等收集;
- 12、测试完毕,关闭发电机组测试设备,断开设备空开;
- 13、断开高压发电机组测试设备与高压开关柜的电源线连接;(断开之前必须用高压验电器测试后进行放电,确认不带电后才能拆除电缆)
- 14、按规范依次按组断开临时电缆连接;
- 15、所有连接线缆放置在位置,并按类别分开;
- 16、设备放置在位置;
- 17、现场清理。

广州萝岗移动模拟负载租赁-UPS电源出租周围中心服务器都为容性性质,当前用于中心电源检测的负载设备大多为阻性负载,不能完全模拟中心工作,无法对发电机组后备电源进行所有检测,那么,检测结果的准确性就相对较低;或者部分商家已经意识到问题的存在,采用RLC负载进行检测。然而专i]针对容性设备检测的负载却寥寥无几。

众所周知柴油发电机组在中心行业的特性应用场景下,容性带载能力及突加重载能力一直是行业研究和攻克的应用难题。当我们采用柴油发电机来带整流滤波型负载(例如:计算机和通讯设备、日光灯、各种可控硅相移调速和调控设备)时,这些非线性负载会向柴油发电机组反射大量的高次谐波电流,轻则导致柴油发电机带载异常,重则甚至会损伤到柴油发电机。为了减少谐波对柴油发电机的影响,目前行业通常解决办法是采用滤波器,比如有采用价格昂贵的有源滤波器,或者采用价格较低的电容补偿柜等办法。然而,用电容补偿也会出现带载瞬间因电容越并越大而恶化柴油发电机的带载能力,负载大电流冲击容易直接拉跨柴油发电机,导致柴油发电机带不起负载,后级开关失压输出脱扣,从而电池放电直到设

备掉电。由此看来，容性负载是中心柴油机后备电源检测所必不可少的，但是如果容性负载使用不当也会对柴油机造成损害，依旧会导致其无法运行，我司生产的容性负载针对这一状况进行了优化设计，通过大量实验改进，获得既能够对中心发电机进行容性带载检测，又解决了柴油发电机在运行过程中非线性负载向其反射高次谐波问题，以及普通容性负载在柴油发电机启动过程中过大电流冲击拉垮发电机的问题，是中心用高压容性负载上的一大重要突破。我们的优势: 1、可为客户提供负载测试整体解决方案  
2、可根据客户需求提供各种规格的电感/电阻负载箱、变压器、高低压电缆。  
3、提供设备为全天候连续运行设备。 4、负载可\*小1KH/  
1KVA负载加载设定，智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。  
5、可自由调节功率因数，介于0.6至1.0之间。 我公司有良好的声誉和高水准的服务及优良的设备，有经验丰富的测试工程师并用心服务好每一个客户。