

YL-TBS90 双侧面贴标机

产品名称	YL-TBS90 双侧面贴标机
公司名称	广州市粤隆自动化机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市荔湾区茶滘路茶滘工业区A5幢首层之三
联系电话	020-81572857 13925121448

产品详情

基本用途

适用于各种规格的产品在两侧平面、小弧面、凹面、凸面上，贴附不干胶标签，如纸盒类、洗发水、沐浴露、机油罐等。可实现在产品两个侧面贴标，正背标位置可任意调整。广泛应用于食品、化妆品、化工、医药、文具等行业。

可选配色带打码机和喷码机，贴标同时打印生产批号等信息，减少包装工序，提高生产效率。

产品特点 * 提高产品贴标、贴膜的贴附效率，贴附位置准确、质量好、稳定性高；避免人工贴标效率低下，贴附歪斜，起泡和褶皱，贴附位置不规则等一系列问题；有效降低产品成本，提高产品标识美观度，提升产品竞争力。 * 可以在产品的两侧平面、小弧面、凹面、凸面贴附标签的产品； * 功能强大，一台机基本可实现对所有两个侧面要求贴标的产品进行贴标，特别适合品种多，批量大的产品贴标，能很大程度提高贴标生产效率，和降低设备投资成本；

* 操作、维护简单，对工人简单培训即可独立操作、维护设备；

* 传动部件包裹，电路与气路分开布置，避免异常发生，使用更安全；

* 贴标平整、不起皱、无气泡，贴标精度高、稳定性好； * 机械调整部分结构化组合和标签卷绕的巧妙设计，使不同产品之间的转换调整和标签卷绕变得简单、省时； * 具备无标自动校正和自动检测功能；

* 设备主要材料采用不锈钢和工业型材，整体结构牢固，美观大方；

* 采用标准plc加标准传感器电控系统控制，设备性能稳定； * 完善的设备配套资料（包括设备结构，原理，操作，保养，维修，升级等说明资料），给设备正常运作提供充分保障；

* 具有故障报警功能，生产计数功能； * 可选配功能和部件： 热打码/喷码功能 自动上料功能 自动收料功能（结合产品考虑） 其他功能（按客户要求订做）。

技术参数：以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做。

技术参数 以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做

适用产品尺寸：双侧面产品的贴标（长×宽×高/厚）： 长度(输送方向)：20mm～250mm
宽度（输送宽度方向）：30mm～80mm 高度：60mm～280mm

贴标精度（mm）：±1mm 贴标速度（pcs/min）：50～200pcs/min 重量（kg）：约400kg

频率（hz）：50hz/60hz 电压（v）：220v 功率（w）：1600w

设备外形尺寸（mm）（长×宽×高）：3000×1450×1500