# 圣阳铅酸储能电池FTA12-190 12V190AH良好的高率放电性能

产品名称	圣阳铅酸储能电池FTA12-190 12V190AH良好的高率放电性能
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:FTA12-190 产地:山东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274(注册地址)
联系电话	15010619474

# 产品详情

圣阳蓄电池应用领域与分类

免维护无须补液;

内阻小,大电流放电性能好;

适应温度广:

自放电小;

使用寿命长;

荷电出厂,使用方便;

安全防爆:

独特配方,深放电恢复性能好

无游离电解液,侧倒仍能使用

- 。UPS不间断电源;
- · 消防备用电源;
- ·安全防护报警系统;

- · 应急照明系统;
- · 电力, 邮电通信系统:
- · 电子仪器仪表:
- 电动工具,电动玩具;
- · 便携式电子设备:

摄影器材:

产品通过CE,ROHS,所有电池·太阳能、风能发电系统;

符合国家标准。

· 巡逻自行车、红绿警示灯等。

圣阳蓄电池应用范围

- (1)交换机:办公自动化系统(2)电器设备、医疗设备及仪器仪表:无线电通讯系统
- (3)计算机不间断电源UPS;应急照明EPS(4)输变电站、开关控制和事故照明;便携式电器及采矿系统(5)消防、安全及报警监测;交通及航标信号灯(6)通信用备用电源;发电厂、水电站直流电源

圣阳蓄电池特点:1、 免维护采用\*的气体再化合技术(GAS

RECOMBINATION)。不必定期补液维护,减少用户使用的后顾之忧。 2、安全可靠性高:采用自动开启、关闭的安全阀,防止外部气体被吸入蓄电池内部,而破坏蓄电池性能,同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出,对人体无害。 3、使用寿命长:在20 环境下,FM系列小型密封电池浮充寿命可达3年,FM固定型密封电池浮充寿命可达6年,FML系列电池浮充寿命可达8年,FMH系列电池浮充寿命可达10年,GFM系列电池浮充寿命可达15年。 4、自放电率低:采用优质的铅钙多元合金,降低了蓄电池的自放电率,在20的环境温度下,Kstar蓄电池在6个月内不必补充电能即可使用。 5、适应环境能力强:可在-20~50的环境温度下使用,适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源。 6、方向性强:特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露,保证了正常使用。 7、绿色无污染:蓄电池房不需要用耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同置一室。 二、应用范围:电话交换机 办公自动化系统 电器设备、医疗设备及仪器仪表 无线电通讯系统计算机不间断电源 应急照明 输变电站、开关控制和事故照明 便携式电器及采矿系统消防、安全及报警监测 交通及

圣阳蓄电池FTA12-125 特点

免 维 护:采用\*的气体再化合技术(GAS)

RECOMBINATION)不必定期不加水或硫酸,整个寿命期无需补液维护。

安全:采用可自动开启、关闭的安全阀(VRLA),防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能,同时可防止因充电等产生气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。去密闭电池在正常浮充状态下不会有电解液及酸雾排出,对人体无害。

任意方向性:特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动,电池无论立方还是卧放能正常使用。

寿 命 长:在20 环境下,FM系列电池浮充寿命可达3—5年,GFM系列电池浮充寿命可达10—15年。

自放电率低:采用优质的Pb-Ca多元合金,提高了氢析出点位,降低了蓄电池的自放电率,在20 的环境温度下,蓄电池在6个月内不必不充电即可使用。

适用性\*:在-20 —+50 环境温度下均可使用,可用于防爆去的特殊电源,同时适用于沙漠、高原气候。 方 便 经 济:蓄电池放不需要有耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同致一室。

### 应用领域

多用途的2. 不间断电源3. 电子能源系统

- 4. 紧急备用电源5. 紧急灯6. 铁路信号
- 7. 航空信号8. 安防系统9. 电子器械与装备
- 10.通话系统电源11.直流电源12.自动控制系统

### 注意事项

确认蓄电池安装在通风良好,没有火源且不易产生静电(2V系列电池还需地基等抗震因素)的环境中. 确认电池及备件清单.

- 2. 确认安装环境温度在-20 ~ +60 范围之内, 在环境温度20 ~ 30 条件下使用, 可延长电池使用寿命.
- 3. 安装用的扳手,钳子等金属工具需进行绝缘处理后方可使用,避免短路. 同时安装时需戴上绝缘手套以防电击.
- 4. 为获得电池的预期使用寿命,使用性能优良的充放电设备,设备应达到±2%稳压精度, 纹波系数不应大于2%,同时具有温度补偿功能(以25 为基准),以防电池过充、欠充和温度过高等.
- 5. 安装连接时务必切断主电源,带电安装会出现电击的危险,连接时应注意蓄电池的极性, 严禁正、负子接错.
- 6. 蓄电池应尽可能安装在靠近负载的地方,以避免增加线缆长度而导致压降和能量损耗.
- 7. 不同厂家、不同种类、不同型号、不同电压、不同容量的蓄电池不能串/并联在一起使用,请勿连接到额定电源以外的电源上,否则会成为火灾以及故障的原因。

### 产品特征

- 1.容量范围(C20):3.5Ah-250Ah(25°C)
- 2.电压等级:12V
- 3.自放电小: 2%1月(25°C)
- 4.良好的高率放电性能

- 5.设计寿命长:20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25°C) 6.密封反应效率:298%
- 7.工作温度范围宽:-15 C~45°C

主要应用领域

浮充使用:

通讯及电力设备

紧急照明器材

警示系统

各种测距仪器

- 2.电压等级:12V
- 3.自放电小: 2%/月(25°C)
- 4.良好的高率放电性能
- 5.设计寿命长:20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25°C)
- 6.密封反应效率:>98%
- 7.工作温度范围宽:-15°C~45

SP12-150山东圣阳SP12-150阀控密封式铅酸蓄电池12V150AHSP12-150电池价格圣阳蓄电池主要应用领域圣阳蓄电池GFMD-100C2V100AH技术参数

浮充使用:

通讯及电力设备紧急照明器材警示系统

各种测距仪器

办公室电脑、微电脑处理机及OA设备

圣阳蓄电池GFMD-100C2V100AH技术参数

在过去的五到十年里,无变压器UPS一直统治者小型三相(3万伏安及以下)市场,相比干上一代有变压器的UPS来说,无变压器的UPS体和更小,更轻,而目成本也,更低。这种设计的额定功率很快地上升到10万伏安,随之又达到30万伏安。若是用于多模块系统,甚至可以达到100万伏安或更高。