

# 圣阳铅酸储能电池FTA12-190 12V190AH良好的高率放电性能

产品名称	圣阳铅酸储能电池FTA12-190 12V190AH良好的高率放电性能
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:FTA12-190 产地:山东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

圣阳蓄电池应用领域与分类

免维护无须补液;

内阻小,大电流放电性能好;

适应温度广;

自放电小;

使用寿命长;

荷电出厂,使用方便;

安全防爆;

独特配方,深放电恢复性能好

无游离电解液,侧倒仍能使用

。UPS不间断电源;

· 消防备用电源;

· 安全防护报警系统;

- 应急照明系统;
- 电力, 邮电通信系统;
- 电子仪器仪表;
- 电动工具, 电动玩具;
- 便携式电子设备;
- 摄影器材;

产品通过CE,ROHS,所有电池· 太阳能、风能发电系统;

符合国家标准。

- 巡逻自行车、红绿警示灯等。

### 圣阳蓄电池应用范围

(1)交换机:办公自动化系统(2)电器设备、医疗设备及仪器仪表;无线电通讯系统

(3)计算机不间断电源UPS;应急照明EPS(4)输变电站、开关控制和事故照明;便携式电器及采矿系统(5)消防、安全及报警监测;交通及航标信号灯(6)通信用备用电源;发电厂、水电站直流电源

圣阳蓄电池特点：1、免维护 采用\*的气体再化合技术（GAS RECOMBINATION）。不必定期补液维护，减少用户使用的后顾之忧。2、安全可靠性能高：采用自动开启、关闭的安全阀，防止外部气体被吸入蓄电池内部，而破坏蓄电池性能，同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出，对人体无害。3、使用寿命长：在20℃环境下，FM系列小型密封电池浮充寿命可达3年，FM固定型密封电池浮充寿命可达6年，FML系列电池浮充寿命可达8年，FMH系列电池浮充寿命可达10年，GFM系列电池浮充寿命可达15年。4、自放电率低：采用优质的铅钙多元合金，降低了蓄电池的自放电率，在20℃的环境温度下，Kstar蓄电池在6个月内不必补充电能即可使用。5、适应环境能力强：可在-20℃～50℃的环境温度下使用，适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源。6、方向性强：特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用。7、绿色无污染：蓄电池房不需要用耐酸防腐措施，可与电子仪器设备同置一室。二、应用范围：电话交换机 办公自动化系统 电器设备、医疗设备及仪器仪表 无线电通讯系统 计算机不间断电源 应急照明 输变电站、开关控制和事故照明 便携式电器及采矿系统 消防、安全及报警监测 交通及

### 圣阳蓄电池FTA12-125 特点

免维护：采用\*的气体再化合技术（GAS RECOMBINATION）不必定期不加水或硫酸，整个寿命期无需补液维护。

安全：采用可自动开启、关闭的安全阀（VRLA），防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能，同时可防止因充电等产生气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。去密闭电池在正常浮充状态下不会有电解液及酸雾排出，对人体无害。

任意方向性：特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动，电池无论立方还是卧放能正常使用。

寿命长：在20℃环境下，FM系列电池浮充寿命可达3—5年，GFM系列电池浮充寿命可达10—15年。

自放电率低：采用优质的Pb-Ca多元合金，提高了氢析出点位，降低了蓄电池的自放电率，在20℃的环境下，蓄电池在6个月内不必不充电即可使用。

适用性\*：在-20℃—+50℃环境温度下均可使用，可用于防爆去的特殊电源，同时适用于沙漠、高原气候。方便经济：蓄电池放不需要有耐酸防腐措施，可与电子仪器设备同致一室。

## 应用领域

多用途的2. 不间断电源3. 电子能源系统

4. 紧急备用电源5. 紧急灯6. 铁路信号

7. 航空信号8. 安防系统9. 电子器械与装备

10. 通话系统电源11. 直流电源12. 自动控制系统

## 注意事项

1. 确认蓄电池安装在通风良好，没有火源且不易产生静电（2V系列电池还需地基等抗震因素）的环境中。确认电池及备件清单。

2. 确认安装环境温度在-20℃~+60℃范围之内，在环境温度20℃~30℃条件下使用，可延长电池使用寿命。

3. 安装用的扳手，钳子等金属工具需进行绝缘处理后方可使用，避免短路。同时安装时需戴上绝缘手套以防电击。

4. 为获得电池的预期使用寿命，使用性能优良的充放电设备，设备应达到±2%稳压精度，纹波系数不应大于2%，同时具有温度补偿功能（以25℃为基准），以防电池过充、欠充和温度过高等。

5. 安装连接时务必切断主电源，带电安装会出现电击的危险，连接时应注意蓄电池的极性，严禁正、负子接错。

6. 蓄电池应尽可能安装在靠近负载的地方，以避免增加线缆长度而导致压降和能量损耗。

7. 不同厂家、不同种类、不同型号、不同电压、不同容量的蓄电池不能串/并联在一起使用，请勿连接到额定电源以外的电源上，否则会成为火灾以及故障的原因。

## 产品特征

1. 容量范围(C20):3.5Ah-250Ah(25℃)

2. 电压等级:12V

3. 自放电小: <math>2\%</math>1月(25℃)

4. 良好的高率放电性能

5.设计寿命长:20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25 ° C)

6.密封反应效率:298%

7.工作温度范围宽:-15 ° C~45 ° C

主要应用领域

浮充使用:

通讯及电力设备

紧急照明器材

警示系统

各种测距仪器

2.电压等级:12V

3.自放电小: 2%/月(25 ° C)

4.良好的高率放电性能

5.设计寿命长:20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25 ° C)

6.密封反应效率:>98%

7.工作温度范围宽:-15 ° C~45

SP12-150山东圣阳SP12-150阀控密封式铅酸蓄电池12V150AHSP12-150电池价格圣阳蓄电池主要应用领域圣阳蓄电池GFMD-100C2V100AH技术参数

浮充使用:

通讯及电力设备紧急照明器材警示系统

各种测距仪器

办公室电脑、微电脑处理机及OA设备

圣阳蓄电池GFMD-100C2V100AH技术参数

在过去的五到十年里，无变压器UPS一直统治者小型三相(3万伏安及以下)市场，相比干上一代有变压器的UPS来说，无变压器的UPS体和更小，更轻，而目成本也，更低。这种设计的额定功率很快地上升到10万伏安，随之又达到30万伏安。若是用于多模块系统,甚至可以达到100万伏安或更高。