

圣阳狭长型蓄电池FTA12-200 12V200AH前置端子系列阀控密封式

产品名称	圣阳狭长型蓄电池FTA12-200 12V200AH前置端子系列阀控密封式
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:FTA12-200 产地:山东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

圣阳蓄电池的使用寿命有多长？

不断电系统的供电来源是来自于内部的电池放电。电池老化的原因除了外部的环境因素之外，尚有内部化学变化所导致的电池老化。即使是将电池放置一旁，停滞不用，电池仍会出现此老化状况。就一般经验而言，电池的使用寿命为 2-3 年。

电池如何保养？

定期对电池充放电是保养电池非常重要的工作。若您选用的具有电池侦测功能，您可定期执行该项功能。若无此功能则可将 UPS 电源输入端之插头移除，仿真市电中断，再观察电池放电时间是否足够？若不足时，则可考虑更换电池，以保持当电源中断时能有足够的放电时间，以利档案储存与系统的完全关闭。

何处可更换电池？

当您选购的 UPS 须进行电池更换时，可与该产品之服务据点或 经销商联络

电池怎样保养，寿命是多久

1. 正常时，电池每隔3~6个月充、放电一次，放电后标准机的充电时间应不少于10小时。
2. UPS长期闲置不用，应3~6个月充电一次。

3. 电池使用环境要求温度在0 到40 之间，避免阳光直射并且保持清洁。

4. 一般在室温条件下，正常使用时密封免维护铅酸电池的浮充使用寿命为3--5年

UPS能否使用加水电池?

可以，但是建议用户使用免维护电池。因为在使用中有可能发生使用者遗忘加水、电池酸水淌出或电池气体排放不好等等因素，造成电池坏死或影响UPS负载正常运行。另外，科士达UPS的充电器是针对铅酸电池的特性而设计的，故不太适用于其他类型的电池。

UPS后备电池的配置是怎样?

圣阳蓄电池特性:

- 1、完全的密封，免维护设计。
- 2、设计寿命(25)6V、12V可达12年,2V长达18年
- 3、迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。
- 4、分析纯电解液，无泄漏，自放电低，任意方向使用。
- 5、阀控式，开启压力为2Psi(1Psix7KPA)。
- 6、电池外壳及盖材料采用ABS强化阻燃料(V0级)，隔板采用高分子聚合物，采用高纯度铅活性物质。
- 7、通过FAA和IATA机构无害产品认证。
- 8、符合IEC896-2，D/N43534,及BS6290 EUROBAT标准。

产品特征

容量范围:26Ah-175Ah;

电压等级:12V;

自放电小: 1.5%/月;

良好的高率放电性能;

设计寿命长(25 ° C):FTA系列12年、FTB系列10年;

密封反应效率:298%;

工作温度范围宽:-15 C~50 ;

结构特点

狭长形结构设计:单体排列为2x3结构，利于散热:

正极板:涂膏式正极板,高温高湿4BS固化工艺,电池具有良好的环寿命;接线端子置于前部:安装、连接、方便;

前部集中排气:将电池内部产生的气体电池室外;

平插式端子保护置:防止产生短路,保护置设检测孔方便电压测量隔板:粗细纤维配比的AGM隔板,了吸液高度;

电池壳体:抗冲击、耐震动的度ABS(可选用阻燃级)加厚设计:端子密封:采用多层极柱密封专有技术,

品牌

圣阳

电压

12V

重量

57kg

加工定制

否

额定容量

200Ah

自放电

1.5%/月(25)

适用温度范围

-15 ~45

温度补偿系数

-3.5mV/cell/

充电温度()

25

产地

山东

设计寿命

12年

内阻

约 3.7m

短路电流

3650A

大充电电流(A)

40

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

型号

FTA12-200