

普发PM P03 940高真空涡轮分子泵

产品名称	普发PM P03 940高真空涡轮分子泵
公司名称	北京帕托真空技术有限公司
价格	58000.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村大街28-1号12层12层161室
联系电话	15811578279 17831003440

产品详情

型号	HIPace@80, 具月1C110, DN 63 SO-K
2707-Operating voltage:V DC	24 (± 5 %)V DC
Ar的压缩比	>1.1011
Ar的抽速	66 l/s
Ar的zui终转速时的气体流量	0.54 hPa l/s 0.41 Torr l/s 0.54 mbar l/s
H2的压缩比	$1.4 \cdot 10^{\circ}$
H2的抽速	48 l/s
H2的zui终转速时的气体流量	15.3 hPa Us 11.47 Torr l/s 15.3 mbar l/s
He 的压缩比	1.3.107
He 的抽速	58 Vs
He 的zui终转速时的气体流量	2.7 hPa l/s 2.02 Torr Us 2.7 mbar Vs
VO 接口	RS-485.远程
N2 的压缩比	>1.1011
N2 的抽速	67 Vs
N2 的zui大预真空	22 百帕
N2的zui终转速时的气体流量	1.3 hPa Vs 0.97 Torr ls 1.3 mbar Vs
不带气镇的zui终压力	<1.10"百帕5-25C摄氏度
允许冷却水的温度	75 Wh
冷却水消耗zui小值	75W
冷却水耗量	75 Vh
冷却类型, 可选项	空气!冰
冷却类型, 标准	对流
声压水平	48 dB(A)分贝(A)
安装方向	任何
排气连接	G 1/8"
方位	混合动力
zui大允许磁场	3.8 mT
根据 PNEUROP 的zui终压力	<1.10-百帕

电子驱动单元	带有 TC 110
电流zui大值	4.6A
耗电量 max	110 瓦
转速 +2%	90,000 rpm 90,000 min'
转速可变化	50-100 %
运行时间	1.7分
连接法兰(入口)	DN 63 ISO-K
连接法兰(出口)	DN 16 ISO-KF/G "
重量	2.4 千克
防护等级	IP54