

室内足球场建设 天然草足球场造价

产品名称	室内足球场建设 天然草足球场造价
公司名称	广州东羽体育发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:东羽 型号:ZQC256 产地:广东
公司地址	广州市番禺区大石沿江中路73号神怡商业中心6A17房
联系电话	13380057747

产品详情

建一个室内足球场 天然草足球场造价施工工艺：

- 1、在人造草产品进场施工前，首先要对场地基础的平整度、坡度和表面观感进行检测，其中平整度的误差不得超过3M直尺3mm，根据广州降水量偏多的气候特点，场地的排水坡度不得少于0.7，如平整度和坡度达不到上述指标，则需要对场地基础进行整改，在达到上述要求后，方可进场施工；
- 2、放线（测量），找出场地的中心点和两个半圆圆心，并根据此三个定位点拉尺放线，定出场地中线和边线交点，然后以勾股定理定出场地中角、点、线的准确位置，进而定出各功能点、线的位置；并用墨线或漆线弹出；
- 3、将草皮搬入场地沿一条边线的方向摊开，并确保A1卷草中所织的白线与底线相吻合，然后各卷草皮依次由一端的底线向另一端推进，同时，需确保A14或A15卷草皮中的白线与中线相吻合，使A28卷草皮中的白线与另一条底线相吻合，在草皮摊开过程中，尽量减少折皱的出现；
- 4、将另外编织的白色草皮部分，则必须以手工裁剪成宽度为120mm的白线条，放置一边待用；
- 5、将绿色草皮各接缝处搭接2-3厘米，用裁草推刀从搭接处中央切开，使两边的草皮尽可能搭接紧凑，然后以裁纸刀进行修剪；
- 6、将20或30厘米宽的连接带沿草皮接缝处铺开,放入草皮下面，尽量使草皮的接缝位于连接带的中央（如果被雨水打湿，需晾晒半天使之干燥），然后将wanneng胶水用橡皮刮板均匀地涂刮在连接带上，再把两边的草皮拼合，胶粘于连接带上，并用橡胶锤捶打，务求使结合部分粘接紧密。如果拉直后拼合处缝隙较大，可在此处隔2-5厘米割开一道，向接口处拉伸，以确保外形美观；
- 7、在草皮基本拼接完毕后，再次拉线定出各功能线、点的准确位置，以裁纸刀切开，抽出切下的草条，将连接带放入，刮涂胶水，把原先预备好的白色草线放回，胶结后，用橡胶锤反复捶打，务求连接部分

黏结紧密；

8、当草皮摊铺拼接完毕后，草皮上摺折的部份需要以裁纸刀开口，拉直对接，切除重叠的部份，然后胶结；

9、草皮全部粘接完毕后，开始用刷草机进行梳理:一遍用刷草机将全场的倒伏的草线梳立起来。

10、至此草皮的铺装施工全部完成。