

# 圣阳高功率电池SPG12-490W消防钢厂 风力发电12V135AH通讯设备

产品名称	圣阳高功率电池SPG12-490W消防钢厂 风力发电12V135AH通讯设备
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SPG12-490W 产地:山东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

### 圣阳蓄电池特点

#### 1、密封性:

采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部；

2、免维护:水再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护；

3、\*\*\*:无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合，防爆设备的装置使赛能电池在整个使用过程中更加\*\*\*；

4、长寿命设计:计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和\*的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命；

#### 5、性能高:

1) 体重比能量高，内阻小，输出功率高；

2) 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下（20℃）；

3) 恢复性能好，  
在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量；

4) 由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。

6、温度适应性强:可在-30℃ ~ 50℃ 下安全、放心地使用；

7、使用和运输安全简便:

满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并可以无危险材料进行水、陆运输；

8、经济实惠:

柏克蓄电池\*的性能，超长的使用寿命，极低的维护成本确保用户得到的是经济实惠的产品。

圣阳蓄电池SPG系列电池产品特征  
1. 容量范围（C10）：42Ah—250Ah（25℃）  
2. 电压等级：12V  
3. 自放电小：2%/月（25℃）  
4. 设计寿命长：12年（25℃）  
5. 密封反应效率：98%  
6. 工作温度范围宽：-15℃ ~ 45℃  
7. 良好的高率放电性能

主要使用领域

UPS/EPS后备电源

大型数据中心

网络运行中心

网络基站

工业程序控制设备

银行及金融市场

变、发电站电源系统

办公室电脑、微电脑处理机及OA设备

应急照明系统各类信号系统

圣阳蓄电池长时间过充电状态下,正极因析氧反响,水被耗费,H<sup>+</sup>添加,然后导致正极附近酸度添加,板栅腐蚀加快,使板栅变薄加快电池的腐蚀,使csb电池容量下降;一起因水损耗加重,将使蓄电池有干涸的风险,然后影响csb蓄电池寿数.蓄电池过度放电主要发生在交流电源停电后,圣阳蓄电池长时间为负载供电.当蓄电池被过度放电到其电压过低甚至为零时,会导致电池内部有大量的硫酸铅被吸附到蓄电池的阴极外表,在电池的阴极构成“硫酸盐化”.硫酸铅是一种绝缘体,它的构成必将对蓄电池的充、放电功能发生很大的负面影响,因而在阴极上构成的硫酸盐越多,蓄电池的内阻越大,电池的充、放电功能就越差,蓄电池的寿数就越短.

圣阳蓄电池在长时间浮充电状态下,只充电而不放电,势必会构成csb蓄电池的阳极极板钝化,使蓄电池内阻增大,容量大幅下降,然后构成蓄电池寿数缩短.环境温度过高对蓄电池寿数的影响很大.温度升高时,蓄电池的极板腐蚀将加重,一起将耗费更多的水,然后使圣阳蓄电池寿数缩短.蓄电池在25℃的环境下可获得较长的寿数,长时间运转温度若升高10℃,使用寿数约下降一半.

1.充电圣阳蓄电池随着使用时间(循环充放电的次数)的添加,充电电池容量会逐步下降。

2.不良的充放电习惯、会提前停止电池的使用寿数。圣阳蓄电池

3.不良的充放电习惯,会使镍镉电池发生回忆效应,导致电池无法使用。

4.严峻的过放电,会下降容量,削减电池的使用寿数。

## 圣阳电池

先将蓄电池充足电,用钳子夹住碳棒一端,将焊接线上的充电夹夹在钳子上,焊接线上的接线卡头接到未损害的接线柱上,把模具套在损害的线柱上,内部填满焊料。这时握住钳子手柄,将焊接电极与损害的接线柱、焊料触摸,此时,碳棒发红,将焊料及损害的线柱融化,碳棒在模具内平稳地移动焊接电极,使之充沛融化。

约几十秒后,立刻移蓄电池开焊接电极,用凉水浇在上面,使之快速凝固。如东瀛蓄电池不理想,可重复操作,直到坚实可靠,取下模具后用锉刀、砂纸打磨成规范尺寸,便可投入使用。

## 圣阳蓄电池应用领域与分类

免维护无须补液;

内阻小,大电流放电性能好

适应温度广

自放电小;

使用寿命长

荷电出厂,使用方便;

安全防爆;

独特配方,深放电恢复性能好;

无游离电解液,侧倒仍能使用;

产品通过CE,ROHS,所有电池

符合国家标准。

- UPS不间断电源;
  - 消防备用电源 ;
  - 安全防护报警系统;
  - 应急照明系统;
  - 电力 , 邮电通信系统:
  - 电子仪器仪表;
  - 电动工具,电动玩具;
  - 便携式电子设备;
  - 摄影器材;
  - 太阳能、风能发电系统 ,
- 。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

主要使用领域

UPS/EPS后备电源

大型数据中心

品牌

圣阳蓄电池

电压

12V

荷电状态

免维护蓄电池

加工定制

否

转化效率

高

化学类型

铅酸蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

额定容量

500AH

产品认证

CCC

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

类型

起动型蓄电池