

屋顶12吨消防箱泵一体化型号WXB-12-18-30-I

产品名称	屋顶12吨消防箱泵一体化型号WXB-12-18-30-I
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:盐城友安 型号:WXB-12-18-30-I 产地:江苏盐城
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

产品详情

屋顶12吨消防箱泵一体化型号WXB-12-18-30-I

1、定义：

箱泵一体化消防增压稳压给水设备通常由气压水罐、水泵机组、电控柜及辅件组成。在水泵启、停状态均能向消防管网供水的设备。

2、分类:

1) 按气压水罐工作形式分为：

(1)补气式箱泵一体化消防增压稳压给水设备(2)式箱泵一体化消防增压稳压给水设备(3)氮气顶压箱泵一体化消防增压稳压给水设备

2) 按是否设有消防泵组分为：

a.设有消防泵组的普通箱泵一体化消防增压稳压给水设备b.不设消防泵组的应急箱泵一体化消防增压稳压给水设备

3、设计选用要点:

1) 气压水罐的制造单位应持有压力容器制造许可证或注册书，并具备健全的质量管理体系和制度。

2) 设备的外购配套件须有产品合格证并经入场检验合格后方可使用。设备的气压水罐、水泵机组、电器元件等构成部件，应在检验合格后方可组装使用。在使用现场组装的设备，可在现场检验整机性能。

3) 应持有有关部门签发的生产许可证。

- 4) 选用本项产品时，应对下列各项提出要求：设备组成、设备分类、设备工作压力、设备设计流量、气压罐规格数量、设备材料、卫生要求。
- 5) 设备整体结构、水管路、气管路及电器线路的布置应合理，应留有安装维修空间便于操作。
- 6) 设备的管路上应设置安全阀，其开启压力不大于的工作压力的1.1倍。
- 7) 消防与生活(生产)共用设备必须有单独的消防出水口。

屋顶12吨消防箱泵一体化型号WXB-12-18-30-I

箱泵一体化也叫智能化箱式泵站，其实也就是我们通常所说的箱式无负压供水设备，箱泵一体化可以直接与市政管网串接，可在原有市政管网的压力基础上进行叠压供水，差，补。使得设备选型较小，并且限度的节省了后期箱泵一体化运行费用，箱泵一体化采用全封闭运行方式，无需建水池，可节约一大笔土建投资，并且解决了传统供水方式存在的二次污染现象。箱泵一体化的组成：主要由变频调速水泵机组、稳流补偿器、真空抑制器、压力和流量传感器、预压自平衡器、控制柜、过滤器、倒流防止器等组成