# 单头液压弯管机DW120NC

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 单头液压弯管机DW120NC |
| 公司名称 | 张家港市泰富莱机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市张家港市鹿苑南林工业园区 |
| 联系电话 | 0512-58136613 13913617616 |

# 产品详情

公司实景图片:

公司网站产品分类展示:

客户常见问题解答:

公司产品用途说明:

产品型号标识示例说明:

如果您想来我公司考察,只需在我们网站此处输入你的地点即可:

以上详情请访问公司主页:http://www.zjgjixie.com

或者直接咨询:13913617616

以下为产品详情:

产品名称：单头液压弯管机(dw120nc)

单头液压弯管机主要用于排气管、座椅、保险杠及所有钢家俱，造船行业、运输车辆及石化工业，发电厂及工程配管。

nc弯管机特性:

1.机器造型美观、精巧，提供了最大弯管空间。 2.采用单片机控制，设置操作简单易懂。
3.弯曲角度采用编码器跟踪并反馈信息，弯曲角度高精度高。
4.存储多组加工模式，不同规格程序之间灵活切换。 5.具有自动记数和停电记忆功能。
6.配备液压冷却系统，保证机器长时间稳定工作。 ★推荐使用单位： 汽车配件 ( 刹车油管 , 保险杆 , 消声器 , 座椅 ). 摩托车制造 , 自行车业 ,健身器材 , 空调制冷 , 钢制家具 , 卫浴设备等行业 . ★技术参数：

| 型号 | dw20 | dw38 | dw50 | dw63 | dw75 | dw89 | dw120 | dw168 | dw219 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大弯管能力(mm) | φ20*2 | φ38*3 | φ50*3 | φ63*3 | φ75*4 | φ89*5 | φ120*8 | φ168*12 | φ219*15 |
| 最大弯曲半径范围(mm) | 150 | 200 | 280 | 300 | 300 | 350 | 500 | 800 | 1200 |
| 最大弯曲角度 | 190 ° | 190 ° | 190 ° | 190 ° | 190 ° | 190 ° | 190 ° | 190 ° | 190 ° |
| 最大穿心有效距离(mm) | 1200 | 1800 | 2500 | 2700 | 3000 | 3500 | 5000 | 6500 | 8000 |
| 穿心行程(mm) | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 120 | 200 | 250 | 300 |
| 弯曲速度（度/每秒) | 120 ° | 74 ° | 40 ° | 40 ° | 32 ° | 30 ° | 24 ° | 12 ° | 8 ° |
| 功率(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 55 |
| 最大压力(kg/cm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 175 | |

详细请访问公司网站弯管机频道:

http://www.zjgjixie.com/dw/