

# 单头液压弯管机DW120NC

产品名称	单头液压弯管机DW120NC
公司名称	张家港市泰富莱机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市张家港市鹿苑南林工业园区
联系电话	0512-58136613 13913617616

## 产品详情

公司实景图片:

公司网站产品分类展示:

客户常见问题解答:

公司产品用途说明:

产品型号标识示例说明:

如果您想来我公司考察,只需在我们网站此处输入你的地点即可:

以上详情请访问公司主页:<http://www.zgjixie.com>

或者直接咨询:13913617616

以下为产品详情:

产品名称：单头液压弯管机(dw120nc)

单头液压弯管机主要用于排气管、座椅、保险杠及所有钢家具，造船行业、运输车辆及石化工业，发电厂及工程配管。

nc弯管机特性:

- 1.机器造型美观、精巧，提供了最大弯管空间。
  - 2.采用单片机控制，设置操作简单易懂。
  - 3.弯曲角度采用编码器跟踪并反馈信息，弯曲角度高精度高。
  - 4.存储多组加工模式，不同规格程序之间灵活切换。
  - 5.具有自动记数和停电记忆功能。
  - 6.配备液压冷却系统，保证机器长时间稳定工作。
- 推荐使用单位：汽车配件（刹车油管，保险杆，消声器，座椅）、摩托车制造，自行车业，健身器材，空调制冷，钢制家具，卫浴设备等行业。 技术参数：

型号	dw20	dw38	dw50	dw63	dw75	dw89	dw120	dw168	dw219
最大弯管能力(mm)	20*2	38*3	50*3	63*3	75*4	89*5	120*8	168*12	219*15
最大弯曲半径范围(mm)	150	200	280	300	300	350	500	800	1200
最大弯曲角度	190°	190°	190°	190°	190°	190°	190°	190°	190°
最大穿心有效距离(mm)	1200	1800	2500	2700	3000	3500	5000	6500	8000
穿心行程(50mm)	70	80	80	80	150	120	200	250	300
弯曲速度(度/每秒)	120°	74°	40°	40°	32°	30°	24°	12°	8°
功率(kw)	3	4	5.5	7.5	7.5	11	18.5	30	55
最大压力(120kg/cm)	120	120	120	120	140	140	140	175	

详细请访问公司网站弯管机频道:

<http://www.zjgjixie.com/dw/>