

GUQ电动高真空球阀|电动真空球阀-精欧控制阀门

产品名称	GUQ电动高真空球阀 电动真空球阀-精欧控制阀门
公司名称	上海精欧工业阀门有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	口径:DN10-DN600 压力:-0.1MPa~1.6MPa 材质:WCB/304/316/316L
公司地址	上海市奉贤区航南公路5699弄2号楼
联系电话	4008676355 13391195765

产品详情

shjvalve.com

GUQ电动高真空球阀|电动真空球阀-精欧控制阀门

8 – 11 分钟

电动高真空球阀 产品概述

GUQ电动高真空球阀是在 $1.3 \times 10^{-7} \sim 6 \times 10^5$ Pa的真空系统中用来开启或隔断气流的气动阀门，电动高真空球阀广泛适用各类气体，液体等正、负压力管道系统。电动高真空球阀符合GMP标准。

电动高真空球阀主要特点如下：

- 1、密封结构设计合理，漏率可达到 $< 1 \times 10^{-10}$ Pa.M³/S,改变了球阀不能满足高真空、超高真空的现状；
- 2、开关扭矩小，配置电动执行器小，工作稳定、可靠；
- 3、结构紧凑，重量轻，外形简洁、美观；
- 4、电动真空球阀既能适用高真空，又能适用一定的正压力下使用；由于球阀全通导，又能达到超高真空要求，所以也能适用于加速器真空系统。

电动高真空球阀主要技术参数：漏率 $< 1 \times 10^{-10}$ Pa.L/S,口径DN10~DN600,工作压力-0.1~1.6MPa,连接形式法兰、螺纹、对焊

工作温度	-30 ~ +232
工作电压	220V
工作介质	水、蒸气、酸、碱
安装位置	任意
使用寿命	20000次

电动高真空球阀 执行器技术参数 执行器类别引进型OV-

TCB系列执行器参数引进型3610R系列执行器参数引进型V-TORK系列执行器参数110V AC
单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC

输出力矩	50N · M ~ 2000N · M
动作范围	0 ~ 90 ° 0 ~ 360 °
控制方式	开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4 ~ 20mA模拟量信号控制)
动作时间	15秒/30秒/60秒
保护装置	过热保护
环境温度	-30 ° ~ 60 °
手动操作	同附带手柄操作
机械限位	电气、机械二重限位
防护等级	IP65
防爆等级	无防爆
位置测量	可选装开关或电位计
驱动电机	8W/E
进线接口	PE1/2" 进线线锁
壳体材料	铝合金

外涂层

干粉，环氧聚酯，具有较强防腐功能

采用优质的电制动线路，因而定位精度高，执行机构灵敏，启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点

适用于动作频繁的调节回路，当接通持续率为25%时，每小时动作次数可达630-1200次

电动高真空球阀 产品选型

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。

(2) 执行器参数：电源电压、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式，电-关式) 尽量详细提供以上技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

相关名称：GUQ电动高真空球阀,电动真空球阀