

温变油墨又称热感变色油墨，感温变色油墨，热敏变色油墨、和示温油墨。

产品名称	温变油墨又称热感变色油墨，感温变色油墨，热敏变色油墨、和示温油墨。
公司名称	青岛崇裕新材料科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	变色专家:NCC TM-PDF:3-10MU 台北:TM-PDS
公司地址	山东省青岛市即墨市通济新经济九江路17号青岛国际服装产业城3幢70号（注册地址）
联系电话	0532-89228991 13730978025

产品详情

温变油墨又称热感变色油墨，感温变色油墨，热敏变色油墨、和示温油墨。可逆温变消色油墨：常温下显示某种特定颜色，经加温后颜色消失变为无色，冷却后立即恢复到原有颜色，因其变化过程可逆；可逆温变发色油墨：在常温下显示无色，经加温后变为另外一种颜色，冷却后又恢复为原来的无色，因其变化过程可逆；可逆温变转色油墨：油墨在常温下显示颜色，加温后变为另外一种颜色，因其变化过程可逆；1、油墨性状：外观为半透明液体状态，为油性油墨。颜色丰富色差变化明显的优点，使用胶印机效果不好的缺点。2、可用印刷方式：丝网印、UV柔印、凹印、胶印。丝印\胶印\转印\移印\喷涂等,印刷背景建议使用白色或浅白色系，可提高颜色变化的差异度。3、可承印物：适用底材(纸张\布料\金属\玻璃\陶瓷\塑料)。4、应用范围：防伪标签、酒类包装防伪，**、食品、饮料、农药等**产品特种包装印刷。油墨性状：外观为半透明液体状态，为油性油墨。色差变化明显，颜色不够鲜艳，可生产温度范围小。可用印刷方式：丝印、UV丝印、特种丝印、凹印。应用范围：防伪标签、酒类包装防伪，**、食品、饮料、农药等**产品特种包装印刷。四、使用方法/注意事项：1、干燥方式：（自干、烤干、UV固化），使用时可用相应的稀释剂稀释。（也可定制水性油墨，并用水稀释）印刷背景建议使用白色或浅白色系，可提高颜色变化的差异度。2、网版选择：网目大小选择在150目~200目之间。3、稀释剂:使用时可用相应的稀释剂稀释。（也可定制水性油墨，并用水稀释）4、储存：感温变色油墨应密封储存于密闭、干燥、阴暗处，避免阳光直射。毒性与**性：感温变色油墨对皮肤用呼吸道有轻微**性，搬运时应密闭，印刷操作时的环境应保持良好的通风状况。油墨**干燥后，不会有任何异味或**性，符合**玩具和食品包装规格基准。