

数据总线电缆 SF/UTPng(A)-HF 7x2x0.6 EAC认证俄罗斯电缆

产品名称	数据总线电缆 SF/UTPng(A)-HF 7x2x0.6 EAC认证俄罗斯电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	1.99/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

数据总线电缆标记名称 SF/UTPng(A)-HF 7x2x0.6 :

7 - 对数2 - 绞合成对的芯线0.6 - 导体芯线直径

数据总线 SF/UTPng(A)-HF 7x2x0.6 电缆结构 :

1. 镀锡铜绞线2. 绝缘层由 PET 制成3. 屏蔽层采用镀锡铜线编织层叠加在铝聚合物带的顶部，以防止电磁干扰，信号导体由镀锡制成由不含卤素的热塑性组合物绝缘的铜线4.由不含卤素的热塑性组合物制成的外壳。

Databus SF/UTPng(A)-HF 7x2x0.6 电缆的使用范围 :

用于机车车辆和特种轨道车辆的分布式数据采集系统的电缆，使用符合 GOST R ISO 8482-93、EIA RS-485 (TIA/EIA-485-A) 标准的工业 RS-485 接口。该电缆设计用于在额定电压 300 V (含交流电)、频率高达 20 MHz 的条件下运行。

数据总线电缆规格 SF/UTPng(A)-HF 7x2x0.6 :

气候版本 U，放置类别 2，符合 GOST 15150-69。电缆必须能耐受高达+90 的高温环境。电缆必须能耐受低至-50 的低温环境。电缆产品的使用寿命取决于运输、储存、安装的要求，及经营条件，已有三十多年历史。