

CNC三维数控弯管机DW20CNC

产品名称	CNC三维数控弯管机DW20CNC
公司名称	张家港市泰富莱机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市张家港市鹿苑南林工业园区
联系电话	0512-58136613 13913617616

产品详情

公司实景图片:

公司网站产品分类展示:

客户常见问题解答:

公司产品用途说明:

产品型号标识示例说明:

如果您想来我公司考察,只需在我们网站此处输入你的地点即可:

以上详情请访问公司主页:<http://www.zgjixie.com>

或者直接咨询:13913617616

此产品配图为dw20cnc3a-2s

产品名称：全自动弯管机(dw20cnc)

三维数控弯管机俗称全自动弯管机;主要用于汽车空调管路、汽车门锁、汽车油管、发动机管路、刹车管路、汽车座椅、家用空调、中央空调管路等

cnc自动弯管机特性:

机床/工件动力特性自动识别—加工既快又好慢退芯,小车助推—改善弯管外观;
全过程中文(或英文)操作提示+10.4真彩显示+触摸屏—操作简单明了;程序编制简便、快速、准确;
回弹测量—对批次管材特性可比较测量;单步调试功能—模具试制时管材变形过程观察入微;
全面检测：自动诊断故障;钥匙，公时/数量记录,用于生产管理.多轴多层模数控伺服控制，实现多个弯头的三维立体高品质弯曲，加工速度快，精度高，一致性好：多轴数控伺服轴实现多弯头的三维立体管件高速、高精度、高自动化的连续自动弯曲加工，快速、精准、稳定设备具有运行监视、计时、计数、紧急停止功能；程序具有故障报警、故障提示、故障诊断功能，维修方便，并有断电记忆，回弹补偿等功能。 推荐使用单位：特别适用于空间角度多且精高要求高的管件加工。如：汽车油管、空调管、摩托车、自行车等车架的生产制作。
技术参数：

型号	dw20cnc	dw38cnc	dw50cnc	dw75cnc	dw89cnc	dw120cnc
----	---------	---------	---------	---------	---------	----------

最大弯管能力(mm)	20*2	38*2	50*2	75*2	89*3	120*5
最大弯曲半径 150 范围(mm)	200	280	300	350	500	
最大穿心有效 1200 距离(mm)	2200	2200	2600	2600	4000	
最大弯曲角度(190 ° 度)	190 °	190 °	190 °	190 °	190 °	190 °
弯曲速度 (度/250 ° 每秒)	110 °	100 °	32 °	30 °	24 °	
电机功率(kw)	4.0	5.5	7.5	7.5	11	18

详细请访问公司网站弯管机频道:

<http://www.zjgjixie.com/dw/>