

# 电缆网 U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24 CCA PE 室外 EAC认证俄罗斯电缆

产品名称	电缆网 U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24 CCA PE 室外 EAC认证俄罗斯电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	1.99/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

## 产品详情

Net.on U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24 CCA PE 室外电缆标记名称：

5e - 类别24 - 表压户外 - 用于室外安装

Net.on U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24 CCA PE 室外电缆结构：

导体为铝包铜。绝缘材料由 PET 制成。成对绞合——有绝缘涂层的导体应成对绞合。绞合成芯 - 线对必须绞合成芯。分离带 - 聚合物胶带。撕裂线 - 芳纶线（除其主要用途外，Net.on 撕裂线可用于识别品牌）护套- 由光稳定聚乙烯制成。外壳颜色为黑色。

Net.on U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24 CCA PE 室外电缆的使用范围：

该电缆用于构建预算限制特别严格的网络。这些电缆允许您创建长度不超过 70 m 的线路，但对 PoE+ 应用程序的使用有限制。该电缆用于电话下水道、收集器、竖井以及建筑物墙壁的外部安装。

Net.on U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24 CCA PE 室外电缆规格：

该电缆符合guojibiaozhun IEC 61156-5 和 EN 50288-3-1 对高频传输特性的要求，但插入损耗 (IL) 和回波损耗 (RL) 参数除外。工作电压：最高 72 V。温度范围：- 安装期间：-10 °C 至 +60 °C；- 运行期间：-50 °C 至 +60 °C。安装时弯曲半径-安装时：至少10倍外径；- 运行期间：至少 4 个外径。拉力：最大 100 N。