

# 天联牌MGTSV4芯8芯12芯24芯48芯96芯阻燃矿用光缆

产品名称	天联牌MGTSV4芯8芯12芯24芯48芯96芯阻燃矿用光缆
公司名称	河北鑫缆元线缆有限公司业务部
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联牌 型号规格:MGTSV 可售卖地:全国发货
公司地址	河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	15102213111 15102213111

## 产品详情

采用蓝色阻燃PVC护套，具有良好的阻燃特性；

抗拉伸、耐磨损、抗压扁、抗冲击、可反复弯曲、扭转、曲绕、弯折（弯曲角度不超90°）、枪击等，具有很好的机械性能；

温度循环稳定、护套完整、防渗水滴流、阻燃等良好环境性能；

控制的光纤余长和光缆绞合节距保证了光缆具有优异的抗拉性能和温度特性；

预期寿命大于30年。

天联牌MGTSV4芯8芯12芯24芯48芯96芯阻燃矿用光缆

- 1、中心加强芯：高强度磷化钢丝，具有抗拉防干扰抗腐蚀功能，保证使用窗口高于国家标准。
- 2、松套管：PBT材质，坚硬且有柔性，抗侧压抗拉，机械性能好。壁厚为0.35mm.
- 3、轧纹铝带（钢带）：深度达0.55mm，轧纹紧密一米内能做到1000个轧纹以上
- 4、护套：PE护套（不好的护套料，使用后可能会出现裂纹，保护不了束管光纤）

分为：a-中心束管式（2-12芯，因为工艺的问题，这种工艺只能生产到12芯）

b-层绞式(2-144芯，一般小于12芯时偏向采用中心束管式)

1、中心束管式：由内到外依次为光纤，光纤膏，松套管，细钢丝（多根围绕成一圈），钢带，PE内护层，阻燃护套(蓝色)

2、层绞式：由内到外依次为中心加强件（一般用磷化钢丝），光纤，光纤膏，松套管，扎带，缆膏，钢带，PE内护层，

阻燃护套（蓝色）