

双轴搅拌机西安人和环保工程有限公司

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 双轴搅拌机西安人和环保工程有限公司 |
| 公司名称 | 西安人和环保工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 陕西省西安市电子西街 |
| 联系电话 | 029-88745627 13259880153 |

产品详情

双轴搅拌机

概述

我公司生产的rh-szj系列双轴搅拌机是参照国内外同类产品改进设计而成的，产品在火电厂等部门的灰库灰斗下部做喷水湿式搅拌及输送粉状物料之用，是干灰库下的除灰必备设备，该机装有一对大刚度的搅拌轴和壳体内衬，更换方便的耐磨耐腐蚀护板，搅拌均匀，使用寿命长，搅拌刚度好等特点。

主要特点

体积小，出力大。

搅拌均匀，灰的湿度可以调节；

叶片耐磨，寿命长，有几种材质可供选用，如陶瓷硬质合金等。

自动化程度高，整体设备成系统，可连锁控制。

出口设料斗及关断门，避免频繁开停机。

设有阻止水汽倒进入给料机的位置。

结构合理，维修方便。

传动形式

摆线针轮减速机

齿轮减速机传动布置形式

本系列产品的传动形式从szj-20至szj-60为摆线针轮减速机传动，szj-80至szj-200为齿轮减速机传动直联式、上卧式、左卧式、右卧式由用户根据工程情况而定，如特殊要求，我公司还可以根据灰中化学成分的不同，对搅拌机进行非标设计和制造，满足用户在不同场合的需要，为您提供更多方便。

工作原理

rh-szj双轴搅拌机的工作原理：两根带有搅拌叶片的平行轴在同一槽体

内作相对旋转，驱使干状粉物料通过槽体内的喷水加湿系统拌成湿态，经过水量调节，可以控制灰的含水量，保证运输过程中的无飞灰或过湿后造成对他们地面的环境污染。

rh-szj型双轴搅拌机技术参数

| 型 号 | rh-szj-20 | rh-szj-40 | rh-szj-60 | rh-szj-80 | rh-szj-100 | rh-szj-160 | rh |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----|
| 出力t/h | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 160 | |
| 进水水压 | | | | 0.6mpa | | | |
| 湿灰含水率 | | | | 10% ~ 23% | | | |
| 电 机功率 (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |

网址:www.xarhnb.com

电话：13259880153

西安人和环保工程有限公司