

桥式摆闸

产品名称	桥式摆闸
公司名称	深圳市鑫银海科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明街道上石家上南工业区A1栋二楼
联系电话	0755-27608826 15112400197

产品详情

通道系统最新集成技术 考勤机翼闸-门禁翼闸-消费机翼闸。 服务电话：0755-27608826

通道闸机可以广泛运用在机场、地铁、车站、图书馆、写字楼、影剧院、工厂企业、会展中心、体育场馆、旅游景点等社会公共场合的门禁、考勤、电子门票等管理系统、一.挡闸设备简介 智能挡闸是智能三辊闸和摆闸的升级产品，设备外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方、防锈、耐用，并且对外采用标准电气接口，能方便地将磁卡、条码卡、id卡、ic卡等读卡器集成在本设备上，为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入；在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。二．功能特点 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用； 2) 非法进入报警 3) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，伸缩臂自动锁死； 4) 红外/机械双重防夹功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小，同时发出声光报警信号； 5) 具有自动复位功能，行人读有效卡后，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限； 6) 统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理； 7) 整个系统运行平稳、噪音小；三.技术参数 1)电源电压： ac220 ± 10% v、50hz 2)驱动电机： 直流电机 24v/100w 3)工作环境温度： -15oc - 60 oc 4)相对湿度： 相对湿度 90%、不凝露 5)输入接口： 12v电平信号或脉宽 > 100ms的12v脉冲信号 驱动电流 > 10ma 6)通信接口： rs485电气标准, 7)通信距离： 1200米 8)最大通道宽： 550mm 9)闸门开、关时间： 1.5秒 四．款式分类：立式标准挡闸（对开=2台） 结构：框架结构/标准不锈钢外壳 外形尺寸：长600×宽300×高1000（mm） 重量：50kg 闸杆转向：单向、双向（可选） 工作环境：室内、室外(必须架雨篷) 五．应用场所： 可广泛应用于宾馆、厂矿、小区、会所、企事业等需对通道实现智能化管理的场合。

