

瑞典阿维斯塔248 SV rutile不锈钢焊条

产品名称	瑞典阿维斯塔248 SV rutile不锈钢焊条
公司名称	天津法奥迪焊材贸易有限公司
价格	85.00/公斤
规格参数	
公司地址	天津市南开区新南马路五金城三区30栋9号
联系电话	022-26116678 15510829569

产品详情

248 sv rutile焊条c 0.03 si 0.5 mn 3.0 cr 16.0 ni5.5 mo 1.2 n 0.12

金红石药皮不锈钢焊条，适用于材质为248sv、astm420等相似的钢及铸钢的推进器、泵、叶片及轴的焊接及维修

308l/mvr-20焊条c0.03 si 0.7 mn0.9 cr20.0 ni 10.5 fn 10(delong) cr-ni高熔覆率不锈钢焊条，适用于焊接astm-304和304l钢

308l/mvr焊条c0.02 si 0.8 mn 0.6 cr19.5 ni10.0 fn 10(delong) cr-ni钢不锈钢焊条，适用于焊接astm-304和304l钢全位置焊接

308l/mvr-4d焊条c0.02 si 0.8 mn 0.6 cr19.5 ni10.5 fn 5(delong)金红石酸性薄药皮不锈钢焊条，适用于薄管、薄板的各种位置的焊接，焊接性能优异

308l/mvr-pw焊条 c0.02 si 0.8 mn 1.0 cr19.0 ni10.0 fn 5(delong) cr-ni钢立向上及仰焊位置不锈钢焊条，适用于astm304和304l的焊接，更适用于维修

308l/mvr-vdx焊条c0.02 si 0.7 mn 0.8 cr19.0 ni10.0 fn 5(delong) cr-ni特种不锈钢焊条。适用于astm304和304薄板立向下位置的焊接

308l/mvr basic焊条c 0.03 si 0.4 mn 1.5 cr20.0 ni10.0 fn 5(delong) cr-ni特种不锈钢碱性焊条，延展性较好，适用于astm 304和304l的焊接尤其适用于低温条件

