

# 井下矿用无压自动风门 电控气动可视平衡门 同步异向开启

产品名称	井下矿用无压自动风门 电控气动可视平衡门 同步异向开启
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1780.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

### 1. 气动风门系统主要技术特性

- 1) 控制系统：ZMK-127控制主机；
- 2) 驱动装置：气压传动；
- 3) 门扇开启角度： 90；
- 4) 风门开启形式：每组2扇门正反向同步开启关闭。车辆及人员通过时，光控感应自动开启和关闭，停电或者出现故障，按动开门按钮风门自动打开，车辆或人员经过后按动关门按钮自动关闭，无需人力开启；
- 5) 安全性能强，风门开启关闭时间可调，有效防止风门破坏伤人事故的发生；
- 6) 两道风门之间实现闭锁，只能打开一道风门；
- 7) 风门具有防夹功能；

### 3.主要特点

- 1) 门体与门扇之间紧密连接，漏风量小。

2) 系统简单, 安全可靠。

3) 防腐、防潮、阻燃、强度大。

#### 4.主要配置

单套风门部分主要部件配置			
序号	名称	数量	单位
1	门框	4	件
2	门梁	2	件
3	门扇	4	扇
4	底连接固定门槛	2	根
5	驱动臂	件	6
6	连杆	件	2
单套 矿用风门控制用电控装置ZMK127			
序号	名称	数量	单位
1	矿用隔爆兼本安型控制箱 KXJ127	个	1
2	矿用浇封型电磁阀 DFE-8/0.8	件	4
3	矿用本安型光控传感器 GUH8F 矿用本安型光控传感器 GUH8S	套	3
4	隔爆兼本安型声光报警器 KXB12	个	2
5	纯气动主控制箱	个	2
6	按钮箱	个	2
7	气缸	件	2
8	气管	盘	2