

bostik 波士胶 免钉胶

产品名称	bostik 波士胶 免钉胶
公司名称	北京兴未艾经贸有限责任公司
价格	22.00/支
规格参数	
公司地址	北京朝阳区安慧里四区16号中化大厦905室
联系电话	86-01084885568 13901047915

产品详情

bostik波士胶免钉胶 no more nails 特点：不脆化，粘结力极强，用途广，耐候性好，无毒无味无污染，使用方便，性能价格比高。特别省去在地板墙面上钻孔。性能：高强度，高质量胶粘剂，最大程度的替代钉子和含苯酚的胶而设计。可粘结绝大多数常见材料。适用于室内、外各种气候。

免钉胶主要技术参数：1.成分：合成橡胶（溶剂型）；比重：1.1 2.包装：320克管装 3.用量：4克/每隔40cm（平均值）仅为普通胶的1/8 - 1/4 4.粘结力：10公斤/平方厘米（平均值）；下垂度：0.5.原产地：澳大利亚；有效期：24个月 6.保质期：室内 - 永久，室外5 - 15年 7.适应温度：-40 - 80；施工温度：0 - 35 8.完全干结：24

小时 - 72小时，环保性能：无毒，无味；适应基材：一般常见材料 使用：切开胶嘴，捅开胶嘴内隔离层。旋好套口，根据需要成45°角切下适当长度，放入胶枪。根据粘接物的面积、重量在粘接处挤出适量免钉胶，将欲粘接物放上并用力压紧。如快速粘接，可将粘接物取下晾干2 - 5分钟再放置原位。重物应加固定。24小时后取下固定物，72小时达到最佳粘结。粘结时间因材料而异，对于微孔型材料如：木材、发泡塑料等干结速度很快，半小时后已很难取下。对于粘接物均为非微孔型材料如：铝材、玻璃等需较长时间。但72小时均达到最强粘接。