

## 四氟管道

产品名称	四氟管道
公司名称	淄博乐坤石油化工设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张博路复线与309国道交叉口往南3公里
联系电话	0533-2904008

## 产品详情

- 1.耐温高{最高使用温度260度。}
- 2.耐强酸强碱{ph值1~14之间。}
- 3.附着力优{负压可达到0.09mpa，抽真空效果。}
- 4.使用寿命长{一般条件下可使用8到10年，保固期一般承诺为1年。}
- 5.抗渗透强{氢氟酸.氯气.溴氟酸等各种气体都具有很好的抗渗透性}

内衬ptfe管道、管配件的钢管、法兰选用要求

1、管道采用国家标准无缝钢管，因工艺要求，衬里面的管子有效通径小于钢管的公称通径，设计者及用户进行必要的有效流量标准后确定钢管的通径。

2、法兰可根据用户需要按hg、gb、jb、ansi、jis、bs、din等国家标准，可以是锻造，也可由合同确定，因密封面加工工艺建议选用板式平焊法兰、带颈平焊法兰。密封面均为平面密封型式，为了便于管路安装，可为用户提供平焊环活动法兰。

【欢迎拨打公司电话0533-2904008进行技术价格方面的详细咨询。】