

不锈钢法兰盘，法兰环，法兰圈

产品名称	不锈钢法兰盘，法兰环，法兰圈
公司名称	兴化市正远不锈钢制品有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	
公司地址	泰州市兴化戴南镇顾庄工业园区
联系电话	15861055063

产品详情

品名称：不锈钢法兰环

产品系列：法兰系列

产品描述：

不锈钢法兰环按制作材质可分为：wcb（碳钢）、lcb（低温碳钢）、lc3（3.5%镍钢）、wc5(1.25%铬0.5%钼钢)、wc9（2.25%铬）、c5（5%铬%钼）、c12（9%铬1%钼）、ca6nm(4（12%铬钢）、ca15(4)（12%铬）、cf8m（316不锈钢）、cf8c（347不锈钢）、cf8（304不锈钢）、cf3（304l不锈钢）、cf3m（316l不锈钢）、cn7m（合金钢）、m35-1（蒙乃尔）、n7m（哈斯特镍合金b）、cw6m（哈斯塔镍合金c）、cy40（因科镍合金）

不锈钢法兰环指的是超出了国家有关部门所规定的尺寸的法兰。一般指dn2000以上尺寸的法兰盘。这样的产品全是焊接的产品，没有丝扣的，丝扣产品经常用到的规格是到dn15-dn100的。国家法兰标准gb/t9119-2010之中0.25mpa到1.6mpa的压力标准之中的最大的尺寸就是dn2000的。到了2.5mpa压力标准中最大就是到了dn800的了。此类法兰盘的制作均要让施工方提供图纸来生产的。生产工艺有锻造及卷制和拼接三种。产品尺寸过大只能是用卷制及拼接的工艺。

不锈钢法兰环的工艺流程: 先把中板割成合适的条子，条子的长短根据大型法兰的规格而定。然后用卷环机卷制成圆圈，用焊条把接口处焊接牢固，焊口处要进行x光谱检验。再用压力机将其压平，再用车床进行加工水线、倒角等工艺，最后是用分度盘配合钻孔机进行螺栓孔的打孔的加工。在打螺栓孔的时候是不可以把螺栓孔打在有大型法兰焊口的地方的。

不锈钢法兰环的造价要比锻造的低一些。但有些超大的法兰是锻造不出来的。此类产品多是用理论重量来计重的，在计算时，是不把水线、止口、螺栓孔、倒角的重量减掉的。平板的产品价格较低，但是如果加工燕尾槽之类的工序或厚度特别薄的大型法兰的价格就会高一些的。原因是一个加工工艺复杂和薄产品和厚的所花费的工序是一样的。理论重量就是按下面的公式来计算的。