

# 康普液压移溜器

产品名称	康普液压移溜器
公司名称	安平县康普矿山设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县赵院村村西
联系电话	0318-8557158 18603185610

## 产品详情

液压移溜器 移溜器，手动移溜器，液压移溜器，螺旋移溜器 yt4 - 6a、yt4 - 8a型移溜器 移溜器 推溜器-液压推溜器-手动推溜器 实用新型涉及到矿山溜槽移动装置，是一种液压推溜器。其结构为缸体外壁的前部和后部同向分别固定装有前液压阀和后液压阀，在两阀之间的缸体外壁相对的两侧固定装有定位轴；缸体通过定位轴座落在固定座上的纵向长孔内；固定座的底部固定装有底板，底板靠近活塞杆一端向上翘起；固定座的顶部固定装有呛顶座，呛顶座上部的槽形结构向后倾斜，并与水平面成20°-24°夹角。本实用新型设计合理，液压注液枪注液与缸体分离，推溜器移动方便，缸体两端可调；活塞杆可与挡煤板连接时正常接触，延长设备使用寿命。欢迎广大客户前来采购，质优价廉！yt4 - 6a、yt4 - 8a型单体液压推溜器，是为满足煤矿炮采、普采工作面的需要而设计的手动移溜器具。与其它移溜器械相比，具有适应性强、机动性好、操作省力、工效高、易维修、安全可靠，比集中供油的液压千斤顶移溜可大量节省投资，经济上合算。这与sgw40t、sgw80t等几种型号可弯曲刮板输送机以及其它小型刮板输送机配套使用，以适应不同采煤形式的矿井，更大程度的满足使用者的要求，可在减少事故、文明生产、降低成本各方面取得明显效果。同时，该型推溜器可作为一个小油压机使用，广泛用于设备维修、处理事故和一些需要顶、推的场合。

二、技术特征额定推力 39.2kn 额定回收拉力 9.3kn 推移速度（手柄往复一次）17mm 手柄提起 7mm 手柄压下 10mm 最大行程时的纵向倾角 泵体端低时 60° 泵体端高时 14° 增力倍数 90倍外形尺寸（活塞杆全收时）行程600mm 855 × 135 × 210 行程800mm 1055 × 135 × 210 使用重量 行程600mm 32.5kg 行程800mm 38kg 初次注油量 行程600mm 3.3kg 行程800mm 3.86kg 钻孔直径：80mm，外形尺寸：855\*135\*210