

# 耐磨管道，防腐管道

产品名称	耐磨管道，防腐管道
公司名称	四川高德特科技有限公司
价格	120.00/米
规格参数	
公司地址	攀枝花市钒钛产业园区
联系电话	86-08126660086 13548202317

## 产品详情

供应耐磨管道，防腐管道

钢塑防腐管道特性：1、选用进口高性能原料和合理配方，采用国际先进的热滚衬工艺，将塑料与钢基体热熔结合，使整个防腐衬里具有以下特点：

a、无搭接缝、耐冲击、耐老化、耐正负压。表面平滑，任何形状钢件均可内外衬。

b、适用温度：-60 ~ 100

c、适用压力：-0.07 mpa ~ 2.5 mpa

2、适用范围：广泛应用于化工、电力、冶炼、制药、食品、环保、电镀等领域。钢塑防腐管道适用介质：各种浓度的酸碱盐溶液及某些有机溶液。钢衬po管道使用温度：-60 ~ +100 特点：是目前世界上最理想的防腐材料，已广泛用于旋塑成型的大型设备和管道。防腐衬里设备内衬加焊钢板网，使防腐材料与设备粘结在一起，增加其牢固性，克服了衬里设备易脱落、鼓泡、易开裂的缺点，大大增强了结合力，物理性能好、耐腐、耐温、耐冲击、抗老化，成功解决防腐蚀问题。钢塑防腐管道里层致密性高，整体性强，无接头焊缝，不脱落，防静电，耐腐蚀，耐正负压，抗老化，机械强度高，质轻无毒无污染，可替代橡胶、玻璃等衬里。

防腐管道：3.5%