

# 硅酸铝陶瓷纤维毯

产品名称	硅酸铝陶瓷纤维毯
公司名称	淄博久强保温材料有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	
公司地址	淄博市淄川区城南镇工业园
联系电话	86-05332315322/2316867 13864339016

## 产品详情

### 淄博久强陶瓷纤维毯

#### 产品说明：陶瓷纤维毯

是采用电阻熔炉喷吹成纤工艺生产的陶瓷纤维棉作原料，用真空成型工艺加工而成。是一种轻质、柔韧的耐火纤维隔热材料。陶瓷纤维毯除具有散状陶瓷纤维棉的优良性能外，并具有良好的强度和弹性，是一种多功能的产品。

#### 产品特点：

耐压强度高、使用寿命长；低热容量，低热导率；非脆性材质，韧性好；尺寸精确，平整度好；易切割安装，施工方便；优良的抗风蚀性能；连续化生产，纤维分布均匀，性能稳定；优良的吸音降噪性能。

#### 陶瓷纤维毯典型应用

##### 钢铁行业：

膨胀缝，背衬隔热、隔热片和铸模隔热；有色金属行业：中间包和流槽盖，用于浇筑铜和含铜合金；高温垫片。陶

瓷行业：轻质窑车结构

与窑炉的热面衬体。玻璃行业：熔池被衬隔热

，烧嘴块；窑炉建筑：

热面耐火材料（替代纤维毯），重质耐

火材料的背衬，膨胀缝；轻工业：工业与家用锅炉燃烧室的内衬。石化行业：

高温加热炉内衬得热面材料。

#### 产品技术性能指标：

分类温度	1050	1260	1360	

产品代码		jqbw-253	jqbw-353	jqbw-453	jq
加热永久线变化 (%)		1000 × 24h -3	1100 × 24h -3	1200 × 24h -3	1200
理论导热系数 (w/m.k)	( 200 )	0.040-0.053		0.045-0.060	
	( 400 )	0.080-0.105		0.085-0.110	
	( 600 )	0.145-0.169		0.150-0.172	
含水率 (%)		1			
有机物含量 (%)		7			
理论体积密度 (kg/m <sup>3</sup> )		96/128			
常规规格 (mm)		15000x610/1220x10mm, 14400x610/1220x12.5mm, 7200x610/1220x20mm, 7200x610x1220x25mm, 5000x610/1220x30mm, 4500x610/1220x40mm, 3600x610/1220x50mm 陶瓷纤维毯可根据尺寸要求定制加工			
包装形式		编织袋或纸箱 (收取纸箱费用)			