

PTHW-500ml 调温电热套

产品名称	PTHW-500ml 调温电热套
公司名称	菏泽市牡丹区俊腾电子仪器有限公司
价格	150.00/台
规格参数	
公司地址	菏泽市大学路588
联系电话	86-05302357048 18653007363

产品详情

pthw-500ml 调温电热套、电热套、加热套 是通过电子调压实现恒温加热的电热套，它是用无碱玻璃纤维作绝缘材料，将cr20ni80合金丝簧装置于其中，用硅酸铝棉经真空定型的半球形保温体保温，外壳一次性注塑成型，上盖采用特殊耐温材料，由于该产品采用球形加热，可使容器受热面积达到60%以上，具有升温快，温度高、操作简便、经久耐用的特点。

pthw系列 调温电热套 容量分：100、250、500、1000、2000、3000、5000、1万、2万、5万、10万（ml）。客户如需要特殊规格我厂均可订制。

【使用方法】：调温电热套、电热套、加热套

插上电源，绿灯表示电源，红灯表示加热，按顺时针方向调整旋钮，温度将由低到高，当旋钮调到某一刻度时，套内达到某种基本恒定温度，但需要温度计辅助测量。初次加温可将温度适当调高或调至最高，当升至所需温度或溶液沸腾时，可将旋钮调低进行保温加热，以延长使用寿命，短时间不用时，可将旋钮调至0，即停止加温。长时间不用时，需关掉插电源。

【技术要求】：

pthw-500ml 调温电热套、电热套、加热套

电源：220v 50hz（可生产110~240v，40~60hz）容量：500ml 功率：330w 控温精度：±5
加热温度：表面温度最高380 沸腾：50ml（样品h2o）8—25分钟 炉丝：cr20ni80 绝缘

层：无碱玻璃纤维，可耐温450 绝缘系数：相对湿度 35%时 500兆 保温
层：独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体.