

石墨缆接地线接地石墨缆

产品名称	石墨缆接地线接地石墨缆
公司名称	胶南市鑫科方正降阻剂厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市胶南市大场胜水路43号
联系电话	13606489513

产品详情

石墨缆接地线，接地石墨缆主要由直径12的不锈钢金芯部和表面6mm的抗腐蚀、不生锈、柔性、高炭导电石墨线层构成，属复合材料导体，抗腐蚀，接地电阻稳定，大电流冲击不反击、不损坏、电阻不变。耐高低温，使用寿命长30年，适合变电站、输变电线路、电气设备地网使用，安装使用不受环境气候条件限制，免维护，节省材料、经费。二、石墨缆接地线，接地石墨缆主要技术指标：

- 1、固态电阻率： $0.004653 \Omega \cdot m$
- 2、接地电阻： 0.5Ω
- 3、冲击电流耐受： $100kA$
- 4、工频电流耐受： $10kA$
- 5、高温性能： $1000^\circ C$
- 6、低温性能： $-60^\circ C$
- 7、抗压强度： $1200mpa$
- 8、抗拉强度： $800m$
- 9、石墨线层的表面摩斯硬度： $1-2$
- 10、埋地表面年平均腐蚀率： 0

三、石墨缆接地线，接地石墨缆规格：1、水平体：每根直径 $18mm (\pm 1)$ ，长度 $5000mm$ 。

2、垂直体：每根直径 $18mm (\pm 1)$ ，长度 $2500mm$ 。

3、垂直体直径的扩大：可根据用户设计要求增加根数。四、石墨缆接地线，接地石墨缆用量计算：本品性能如同直径 $18mm$ 的镀锌圆钢，在计算用量时可按 $18mm$ 圆钢的用量计算。