

导热油炉积碳结焦清洗剂

产品名称	导热油炉积碳结焦清洗剂
公司名称	山东凯迪化工有限公司临沂分公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	中国山东临沂兰山区鲁南化工市场
联系电话	0539-8992937 18669946511

产品详情

导热油作为热载体,已开始广泛用于生产的加热系统中。供热系统中的导热油,在长时间使用后,会发生一系列的物理化学变化。如粘度,残炭,酸值等上升,系统内部出现大量的结焦,碳化等污垢,在一定程度上影响系统的正常使用,造成流量减小,供热温度不足,对企业的计划生产产生了一定的影响。

山东凯迪牌kd-l212导热油炉积碳结焦清洗剂用于各种型号的导热油炉内形成的氧化油垢和中高温积碳,用于石油化工,纺织机械,化纤,塑料,供热等行业广泛使用的导热油炉为工作介质的换热设备,管道,模具等。

适用范围：

- 1、用于清洗各行业（石油、化工、纺织、印染、化纤、塑料、建材、供热）广泛使用的导热油炉，或以导热油为工作介质的热交换设备。
- 2、用于清洗导热油系统中的焦炭、积碳、重质油垢和油焦、油泥。

使用方法：1、将剩余导热油从系统中排出 2、将山东凯迪牌kd-l212导热油炉积碳结焦清洗剂加入导热油系统以后，循环清洗2-4小时，再排出清洗废液。若积碳层超过4-5毫米，可适当延长浸泡和循环清洗时间至4-6小时。注意排放时请务必保持系统内有一定压力，使得脱落的积碳能够顺利排出，避免堵塞管道。3、山东凯迪牌kd-l212导热油炉积碳结焦清洗剂清洗后无需过水冲洗，待表面干燥后直接加入导热油开机运行即可。

回收清洗剂：

清洗结束后，不要将清洗溶液排掉，虽然颜色变为黑色，但产品可以重复使用。因为本产品跟油焦的反应为极性相溶反应，所以清洗结束后导热油会在清洗液的上部形成油层，最底部有油渣，只需将油层抽出即可，在下次清洗设备时，请继续使用清洗液，效果不变。

若有产品需要及疑问，请致电山东凯迪化工索取导热油炉系统清洗或换热器清洗方案及报价。