

14.198.00.01制动器Lenze伦茨INTORQ应拓柯制动离合常年备货现货直发

产品名称	14.198.00.01制动器Lenze伦茨INTORQ应拓柯制动离合常年备货现货直发
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	996.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

产品详情

MCS 同步伺服电机 (0.25 - 15.8 kW)

此伺服电机动态性能非常好。其设计使用了创新的单元件极技术(Single Element Pole Technology)和高质量的磁材料，可增加功率密度，确保优化的平稳运行。

低转动惯量，高动态响应

高功率密度，结构紧凑

光滑外壳设计，易于清洁、维护

封装等级IP54、IP65

使用寿命长

可与ECS系统或9300伺服系统配合，可用于用于高动态响应、多轴数控、机器人、包装机械等应用场合。

MCS06C41

MCS06C60

MCS06F41

MCS06F60

MCS06I41

MCS06I60

MCS09D41

MCS09D60

MCS09F38

MCS09F60

MCS09H41

MCS09H60

MCS09L41

MCS09L51

MCS12D20伺服电机

MCS12D41

MCS12H15

MCS12H35

MCS12L20

MCS12L41

MCS14D15

MCS14D36

MCS14H15

MCS14H32

MCS14L15

MCS14L32

MCS14P14

MCS14P32

MCS19F14

MCS19F30

MCS19J14

MCS19J30

MCS19P14

MCS19P30

MCS12D17

MCS12D35

MCS12H14

MCS12H34

MCS12L17

MCS12L39

MCS14D14

MCS14D30

MCS14H12

MCS14H28

MCS14L14

MCS14L30

MCS14P11

MCS14P26

MCS19F12

MCS19F29

MCS19J12

MCS19J29

MCS19P12

MCS19P29

MCS06C41L

MCS06C60L

MCS06F41L

MCS06F60L

MCS06I41L

MCS06I60L

MCS09D41L

MCS09D60L

MCS09F38L

MCS09F60L

MCS09H41L

MCS09H60L

MCS09L41L

MCS12D20L

MCS12D41L

MCS12H15L

MCS12H30L

MCS12L20L

其型号为：

MCS06CXX-RS0B0 MCS06CXXLRS0B0 MCS06CXX-RS0P1 MCS06CXXLRS0P1 MCS09Dxx-RS0B0 MCS12Dxx-RS0B0 MCS14Dxx-RS0B0 MCS09Dxx-RS0B0 MCS12Dxx-RS0B0 MCS09Dxx-RS0P1 MCS12Dxx-RS0P1 MCS14Dxx-RS0P1 MCS09Dxx-RS0P1 MCS12Dxx-RS0P1 MCS09Dxx-RS0P2 MCS12Dxx-RS0P1 MCS14Dxx-RS0P2 MCS09Dxx-RS0P2 MCS12Dxx-RS0P1 MCS06FXX-RS0B0 MCS09FXX-RS0B0 MCS19Fxx-RS0B0 MCS06FXXLRS0B0 MCS09FXXLRS0B0 MCS06FXX-RS0P1 MCS09FXX-RS0P1 MCS19Fxx-RS0P1 MCS06FXXLRS0P1 MCS09FXXLRS0P1 MCS09FXX-RS0P2 MCS09FXXLRS0P2 MCS06IXX-RS0B0 MCS06IXXLRS0B0 MCS06IXX-RS0P1 MCS06IXXLRS0P1 MCS09HXX-RS0B0 MCS12HXX-RS0B0 MCS14Hxx-RS0B0 MCS09HXXLRS0B0 MCS12HXXLRS0B0 MCS09HXX-RS0P1 MCS12HXX-RS0P1 MCS14Hxx-RS0P1 MCS09HXXLRS0P1 MCS12HXXLRS0P1 MCS09HXX-RS0P2 MCS12HXX-RS0P2 MCS14Hxx-RS0P2 MCS09HXXLRS0P2 MCS12HXXLRS0P2 MCS09Lxx-RS0B0 MCS12LXX-RS0B0 MCS14Lxx-RS0B0 MCS09Lxx-RS0B0 MCS12LXXLRS0B0 MCS09Lxx-RS0P1 MCS12LXX-RS0P1 MCS14Lxx-RS0P1 MCS09L xx-RS0P1 MCS12LXXLRS0P1 MCS09L xx-RS0P2 MCS12LXX-RS0P2 MCS14Lxx-RS0P2 MCS09L xx-RS0P2 MCS12LXXLRS0P2 MCS14Pxx-RS0B0 MCS19Pxx-RS0B0 MCS14Pxx-RS0P1 MCS14Pxx-RS0P2 MCS19Pxx-RS0P2

异步伺服电机MCA

低转动惯量、极好的功率尺寸比、运行的可靠性高、扭矩范围为2.0至300 Nm、功率范围0.8---53.8KW,产品标准为cURus和GOST认证

MCA10I40

MCA13I41

MCA14L20

MCA14L41

MCA17N23

MCA17N41

MCA19S23

MCA19S42

MCA21X25

MCA21X42

MCA13I34

MCA14L16

MCA14L35

MCA17N17

MCA17N35

MCA19S17

MCA19S35

MCA21X17

MCA21X35

MCA20X14

MCA20X29

MCA22P08

MCA22P14

MCA22P17

MCA22P29

MCA26T05

MCA26T10

MCA26T12

MCA26T22

MCA22P08

MCA22P14

MCA22P17

MCA22P29

MCA26T05

MCA26T10

MCA26T12

MCA26T22

型号大全：

MCA10IXX-RS0B0 MCA13IXX-RS0B0 MCA14LXX-RS0B0 MCA17NXX-RS0B0 MCA19NXX-RS0B0
MCA21XXX-RS0B0 MCA20XXX-RS0B0 MCA22PXX-RS0B0 MCA22PXX-RS0B0 MCA10IXX-RS0P1
MCA13IXX-RS0P1 MCA14LXX-RS0P1 MCA17NXX-RS0P1 MCA19SXX-RS0P1 MCA21XXX-RS0P1
MCA20XXX-RS0F1 MCA22PXX-RS0F1 MCA22PXX-RS0F1 MCA20XXX-RS0FG MCA22PXX-RS0FG
MCA22PXX-RS0FG MCA20XXX-RS0F2 MCA22PXX-RS0F2 MCA22PXX-RS0F2 MCA20XXX-RS0FH
MCA22PXX-RS0FH MCA22PXX-RS0FH

三相异步电机MDERA MDFRA

伦茨新型三相异步电动机是全封闭、风冷、鼠笼式交流异步电动机，具有IP54、IP55的防护等级和F级绝缘等级，可以应用到许多工业场合。电动机具有活动底脚，外壳由铝合金模铸而成，能够提供多种安装方式。新型电动机具有一系列的优点：高效率、节能、大启动扭矩、zhuoyue的性能、低噪音、低振动、高可靠性以及便于操作维修等等。它的安装尺寸和额定功率完全符合IEC标准。

功率范围：0.25-250KW

工作条件

环境温度：-15 tc 40

使用高程：应低于海拔1000M

额定电压：380V,400V,415V

额定频率：50HZ,60HZ

连接方式：3KW及以下的电机采用“星形(Y)”接法，4KW及以上的电机采用“三角(Δ)”接法

工作方式：连续(S1)

绝缘等级：F级，定子绕组的温升测试为80K(用电阻法测试)

防护等级：IP55，IP54

冷却方式：IC411

型号大全：

MDXMA71-12 MDXMA71-32 MDXMA80-12 MDXMA80-32 MDXMA90-12 MDXMA90-32 MDXMA100-12
MDXMA100-32

MDXRA112-12 MDXRA132-12 MDXRA132-22 MDXRA160-12 MDXRA160-22 MDXRA180-12
MDXRA180-22

交流异步伺服电机MDFQA

功率范围：10.6 ~ 60.1kw

IP23封装

B5或B35安装

高功率密度，运转特性优异

型号：MDFQA100-22/50 MDFQA100-22/100 ,DFQA112-22/50

MDFQA112-22-100 MDFQA132-32/36 MDFQA132-32/76

电机型号

MDFQA 100-22.50

MDFQA 100-22.100

MDFQA 112-22.50

MDFQA 112-22.100

MDFQA 132-32.36

MDFQA 132-32.76

直流电机MGFQU/MGFQK/MGFRK

方形截面结构，尺寸小巧

独特的定位叠片结构，定子铁心叠压紧密而牢固

特殊主极布置，并带换向极。可确保无火花换向，从而在增加起动和制动转矩的情况下，亦可保证碳刷的寿命。

直流调速系统因其具备的无级、平滑调速特性，广泛应用于各种工业领域，作为Lenze直流调速系统组成之一的直流电机，以其现代化的设计和制造手段，确保生产出高性能的产品，满足各种调速系统的要求。

根据防护等级，Lenze直流电机可分为两大系列产品：

MGFRK 系列直流电机 封装等级：IP44/54，功率范围：1.8 ~ 60kW

电机设计采用带斜槽的电枢及换向片形式，可确保高转矩、无级平滑运行

补偿绕组可确保磁场畸变小，并和换向极一起保证严格的无火花换向

全叠片式定，转子结构,涡流损耗小，发热少。

MGFQK/MGFQU 系列直流电机 封装等级：IP23，功率范围：2.0 ~ 448kW

MGFQK 063-32

MGFQK 080-22

MGFQK 100-22

MGFQK 100-32

MGFQK 112-22

MGFQK 132-32

MGFQK 160-22

MGFQK 160-32

MGFQK 160-22

MGFQK 160-32

同步伺服电机MDXKS

功率范围：0.25 ~ 6kW

速比范围 3000rpm ~ 4000rpm

封装等级：IP54

采用优质永磁铁

低转动惯性，高动态特性\