

铜双门底阀，双门底阀，铜底阀

产品名称	铜双门底阀，双门底阀，铜底阀
公司名称	永嘉西川阀业有限公司
价格	60.00/个
规格参数	
公司地址	温州市永嘉瓯北东方路63号
联系电话	0577-21814066 21814077 13906672636

产品详情

作一、产品名称：双门底阀亦称之为止回阀，是燃油加油机停机时防止为吸油管路液体回流而必须使用附件之一。连接形式：螺纹连接npt，bspt流量范围：0-60升/分，关阀速度：0.5s，使用介质:汽油、柴油、煤油，使用环境:-30 ~ 55 。二、结构及工作原理：上阀体与燃料油加油机的吸入管相联系,当燃料加油机电机起动时,吸入管内形成负压,使下阀体侧的压力高于上阀体侧的压力；阀瓣在上下压力差的影响下向上抬起,油即可以进入加油机吸入管，当电机停止工作后，上阀体内腔负压消失，且由于油路的静压变为正压，阀瓣在正向压力的作用下自动关闭，油液不致回落。由于该止回阀用两套相同阀体及阀瓣,使止回阀的性能更可靠。三、安装与使用注意事项：1、组装时应去掉阀瓣上的塑料保护套，清洗干净，拧紧各配合部件，并要装好滤网以免吸入脏物。2、阀体与阀瓣密封付是经过精密研磨的，因此组装时，不要上下串换，更不要与别的底阀串换使用,以免降低止回性能。一但弄混乱，可用印油着色检查，与原研磨痕应重合。四、产品技术参数：名称规格材质工作压力(mpa)备注双门底阀dg25铜合金1.0适应各种泵做液体止回双门底阀dg40铜合金1.0双门底阀dg50铜合金1.0双门底阀dg80铜合金1.0双门底阀dg100铜合金1.0名称规格材质工作压力(mpa)备注双门底阀dg25铜合金1.0适应各种泵做液体止回双门底阀dg40铜合金1.0双门底阀dg50铜合金1.0双门底阀dg80铜合金1.0双门底阀dg100铜合金1.0