

# 人孔盖，油气回收人孔盖，欧标人孔盖，

产品名称	人孔盖，油气回收人孔盖，欧标人孔盖，
公司名称	永嘉西川阀业有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	温州市永嘉瓯北东方路63号
联系电话	0577-21814066 21814077 13906672636

## 产品详情

人孔盖介绍 人孔盖安装于油罐顶部，具有内置呼吸和紧急排放功能，并可在人孔盖上安装油气回收阀，量油孔，防溢流探杆等，防溢流传感系统在装油的过程中，当液面到达探测位置时候，传感系统将自动报警，从而停止装油。内置呼吸阀使油罐在运油过程中，内部压力保持稳定，与外部达到平衡，其倾倒在防止溢流的设计使油罐车在发生意外的情况下保持密封，紧急排气装置在罐内压力急剧升高的情况下，自动打开释放罐内压力，从而防止事故发生，大大提高运油的安全。

人孔盖功能和特点 1. 可根据需要设定不同的压力表参数，确保可靠的呼吸功能和紧急排气功能。2. 呼吸功能:当油罐内压力高于外部压力6-8kpa或低于外部压力2-3kpa时,呼吸阀会自动开启,使油罐内外气体贯通,可降低内外过大的压差,起到安全保护作用.在油罐内部压力与外部压力差在-2~6kpa时,呼吸阀处于关闭状态,使油罐内保持适当的压力,以免油料的挥发浪费. 3. 倾倒在防止溢流:在遇到意外情况,油罐车发生倾倒地时,呼吸阀中的防溢流挡块自动密封通道,防止因油料外泄发生危险. 4. 紧急排气:当油罐车发生意外处于高温环境之中,有效释放罐内压力,防止油罐爆炸.当油罐内压力超过外部压力21~32kpa时,紧急排气装置启动工作,其最大排气量达7000m<sup>3</sup>/h,可有效防止油罐的爆炸事故发生. 5. 两级开启: 在油罐盖全部打开后,先释放罐内压力. 6. 可以带锁,按用户要求配置. 7. 三个辅助开口,可用于安装量油孔,防溢流探杆,油气回收阀.