

BAD808-ALED防爆灯

产品名称	BAD808-ALED防爆灯
公司名称	宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市庆源大道38号
联系电话	86-0510-66591889 18168329739

产品详情

适用区域：爆炸性气体环境2区场所

光源类型：led

额定功率：20w、30w、40w、50w、60w

额定电压：ac220v

防爆标志：exemb ct6 gb/ext bt85 db

适用高度：bld190-20w bld190-30w 2.0 ~ 4.0米

典型场所：适用于石油开采、炼油、化工、军工、船舶、电力等危险环境及石油平台、油轮等防爆场所作工作照明

1、主要用途及适用范围

本系列防爆灯适用于：潮湿、防护要求较高、含有腐蚀爆炸性气体以及非导电性粉尘的场所。适用a、b、c类爆炸性气体混合物、温度组别t1~t6的1区和2区场所；非导电可燃性粉尘环境的20区、21区和22区场所。适用于石油开采、炼油、化工、军工、船舶、电力等危险环境及石油平台、油轮等防爆场所作工作照明。

2、产品特色

光学系统特点：优选进口芯片，具有优异的光通维持率及高光效；采用表面贴装技术（smt），大幅度提高导热性能；精心设计蜂窝状配光结构，有效提高灯具的效率；

驱动系统特点：采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能；具有优良的电磁兼容性，不会对其他电器、输电网络造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力

具有宽电压兼容特性，容差20%电压波动

驱动电源采用胶封工艺，确保元件不受腐蚀

散热系统特点：精心设计三腔独立结构，确保各电子元器件稳定工作

精心设计具有空气导流结构的散热导风槽，确保led光源的使用寿命

精心设计独立的电源腔结构，电源工作不受led热量的影响，保证工作的稳定长寿

整灯结构特点：采用 c级防爆结构，及ip66防护等级，具备优异的防爆防护性能

采用高硼硅钢化玻璃，可耐受高能量的冲击

全部外露紧固件及其附件均采用高防腐性能的不锈钢材料制成

采用侧腔开盖的连接方式，方便用户接线与维修；多种安装方式可供用户选择

专 利 点：专利侧腔开盖,无须拆卸灯具即可进行接线及电源器件维修