

岩棉管 无机纤维 河北 岩棉制品

产品名称	岩棉管 无机纤维 河北 岩棉制品
公司名称	大连华能中天保温工程有限公司
价格	220.00/立方米
规格参数	材质:无机纤维 产地:河北 产品类别:岩棉制品
公司地址	暂无
联系电话	86-041183893644 13842886244

产品详情

材质	无机纤维	产地	河北
产品类别	岩棉制品	产品种类	岩棉及其制品
导热系数(常温)	0.036+0.00018tm	等级	A
低温弯折	90	断裂伸长率	90
规格	18-630	抗弯强度	80
抗压强度	80	品牌	华能
使用温度	600	芯材	玄武岩
形态	层状	形状	卷管
应用范围	XPS外墙保温系统		

岩棉制品

生产工艺

岩棉制品是以玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成无机纤维，同时均匀加入一定比例的粘结剂、防尘油、硅油，然后根据用户不同要求，制成岩棉板、岩棉管壳等不同产品。

--	--	--

产品特性

技术性能	技术指标	备注
导热系数方程(w/m)		常温
	岩棉管0.036+0.00015tm	
不燃性	a	按照gb5464

纤维直径(μm)	4--7		
最高使用温度()	600		
酸度系数	1.5		(sio2+al2o3)cao+mgo
吸湿率(%)	<5		符合 gb5480
树脂含量(%)	岩棉管		
		3.5	符合 gb11835
憎水率(%)	>98		符合gb10299

备注：以上数据按国标规定的方法测得。

- 1、保温性能、机加工性能、防火性能良好。
- 2、酸度系数高，具有良好的化学稳定性及纤维耐久性。
- 3、具有良好的吸音特性。

主要产品及规格

岩棉管壳

密度：80-160kg/m³ 内径：18-630mm 厚度：30-150mm 长度：1000mm

应用

广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙、吊顶及内外墙的保温和吸音。

技术指标