

BAD808-Q 石油井场专用LED防爆灯

产品名称	BAD808-Q 石油井场专用LED防爆灯
公司名称	宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市庆源大道38号
联系电话	86-0510-66591889 18168329739

产品详情

适用范围：

石油井场井架等1区、2区危险场所 类t1-t6组爆炸性气体环境

安装方式：

吸顶式、管吊式、悬臂式、壁挂式、平台式、嵌入式等

主要性能：

高效节能 led是迄今为止发光效率最高的光源，同等照度可比传统光源节电50%-70%，即用较小功率的led灯具代替较大功率的传统灯具，可获得相同的照明效果，是实现节能减排的最佳选择；

超长寿命 led为固体光源，无灯丝熔断，电极老化等弊端，平均寿命在5万小时以上，是迄今为止最长寿命的光源，可长期免维护使用；

安全可靠 led采用直流低电压供电，发热量远低于传统电光源，且不产生高频电磁场，对周边设备不形成电磁干扰；led使用环氧树脂固体封装，耐冲击、抗震动、不易破碎；

绿色环保 led的发射光谱完全在可见光波段，无紫外线辐射，不含汞，不产生重金属污染；无灯丝熔断、玻璃破碎、可燃性及毒性物质外泄等环保隐患。

产品特点：

一、光源采用lum、cree等世界知名品牌led芯片，工作寿命长（5万至10万小时），发光效率高，光色自然纯正。采用恒流式驱动电源，输出电流恒定(电流稳定精度 $\pm 2.5\%$)，确保led光源及灯具的超长寿命；

二、电源采用浇封型恒流电源，电源的输入输出采用隔离式设计，运行时不会产生电弧、火花和危险高温；ac90-264v交流宽电压输入，输出设有短路、过压及过热保护，保证防爆灯的高安全性；

三、灯具采用一体化结构设计，材质为优质拉伸铝和压铸铝，强度高，散热迅速充分，灯具表面经喷砂氧化或喷塑处理，耐腐蚀性能好，美观大方，经久耐用。高等级密封设计，防护等级ip66；

四、体积小，安装方便，配备井架专用连接装置，可任意调节灯具照射角度。

主要参数：

功率:12w 20w 30w 40w

防护等级:ip66

发光效率 80lm/w

透明罩高强度聚碳酸酯或钢化玻璃

显色指数 80%

进线口螺纹g7/8

色温5000-6000k

电缆外径10-12mm

输入电压ac90v—264v dc12v-36v

参考重量3.2kg（20w） 3.5kg（30w）

防爆标志exemb t6

环境温度-20 —45

执行标准gb3836.1 gb3836.3

品质保证：

自购买3年内,产品正常使用下出现任何故障(非人为故障)由本公司免费维护,光源保一年.就将失去照明意义,也就是寿命终结了,理论上大功率led路灯的寿命在3-5万小时,但其重要前提是有良好的散热性。值得一提的是,国内已有厂家采用了全球领先的针状散热技术。