

# BAD5032系列防爆泛光灯

产品名称	BAD5032系列防爆泛光灯
公司名称	宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市庆源大道38号
联系电话	86-0510-66591889 18168329739

## 产品详情

### 应用范围

bad5031/5032系列防爆泛光灯适用于石油开采、冶金、军工储备等企业的有爆炸性气体的区域。

适用于爆炸性气体环境的1区、2区危险场所。

适用于 a、 b、 c类爆炸性气体环境的场所。

适用于可燃性粉尘环境的20区、21区、22区场所。

### 产品特性

外壳采用优质铝合金压铸成型，强度高；表面高压静电粉末喷涂处理，耐腐蚀。

采用耐高温、抗冲击平板钢化玻璃。

光源采用高光效、长寿命的气体放电光源。

反光板采用进口桔纹漫反射板，反射效率高，光线均匀。

采用一体式设计，便于现场安装和维修，并简化了现场布线。

镇流器腔采用独特的设计方式，有效避免光源腔的热量传导到镇流器腔，镇流器腔可直接打开，便于检修。

灯座位置可以根据光源的光心位置进行调节，确保产品能够得到最佳的配光效果。

光源腔侧壁设有维修盖，方便更换光源。

科学的密封结构设计，特制的密封条及嵌入方式，具有良好的防水防尘性能，可在恶劣的环境下使用。

## 技术参数

额定电压：ac220v

配用光源：金卤灯（70w、150w、250w、）

高压钠灯（70w、100w、150w、250w、）

电缆规格：10 - 14mm

引入口规格：g3/4"

执行标准：gb3836.1,gb3836.2 , gb3836.3

防爆标志：exd ct3 gb/dip a20ta,t3

防护等级：ip55

防腐等级：wf2

## 订货编号

订货编号	光源	功率（w）	灯座型号	防爆标志	重量（kg）	
bad5031-l70	金卤灯	70	e27	exdiict3gb/dipa20ta,t3	7.5	
bad5031-l100		100				
bad5031-l150		150				
bad5031-l250		250	e40			12.5
bad5032-n70	高压钠灯	70	e27		exdiict3gb/dipa20ta,t3	7.5
bad5032-n100		100				
bad5032-n150		150	e40			12.5
bad5032-n250		250				

注：如灯具需用于马路专用式时，请选用bad50.3-m。