

JQZ () 型抗震球铰支座2500KN承载力指标参数

产品名称	JQZ () 型抗震球铰支座2500KN承载力指标参数
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	3211.00/件
规格参数	承载:500KN-15000KN 转角:0.03 高度:200
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

产品详情

JQZ () 型 (抗震型) --安顺JQZ()-5.0-GD新型球型钢支座 (欢迎咨询报价) 设计水平承载力为支座竖向承载力的22.5%。 3.3设计转角 (rad) 本系列支座的设计转角不小于 $\pm 0.02\text{rad}$ 。

球形支座是在盆式橡胶支座的基础上发展起来的一种新型桥梁支座。球形支座各向转动性能一致,适用于弯桥、坡桥、斜桥、宽桥及大跨径桥,球形支座无承重橡胶块,特别适用于低温地区。

球形支座的优点在于:传力可靠,各方向转动性能一致,不仅具备盆式橡胶支座承载能力强、水平位移大的特点,而且能适应大转角的需要,适用于宽桥、坡桥、曲线桥等;还由于承压部件不使用橡胶块,不存在橡胶低温脆性等影响,因此特别适用于低温地区。其类别分为固定型(GD型)、单向型(DX型)、双向型(SX型)三种类型,按耐气候性能分为普通型(适用于-25 ~ +60)和耐寒性(适用于-40 ~ +60)。