

# 硅酸铝管壳 硅酸铝胶棉毡坯

产品名称	硅酸铝管壳 硅酸铝胶棉毡坯
公司名称	大连华能中天保温工程有限公司
价格	820.00/立方米
规格参数	材质:硅酸铝胶棉毡坯 产地:河北 产品类别:硅酸铝制品
公司地址	暂无
联系电话	86-041183893644 13842886244

## 产品详情

材质	硅酸铝胶棉毡坯	产地	河北
产品类别	硅酸铝制品	产品种类	保温管
导热系数(常温)	0.034-0.12	等级	A
低温弯折	90	断裂伸长率	90
规格	30-200mm	抗弯强度	2.66
抗压强度	2.66	品牌	华能
使用温度	600	芯材	硅酸铝胶棉毡坯
形态	纤维状	形状	管壳状
应用范围	管道保温隔热		

### 硅酸铝管

### 生产工艺

硅酸铝管壳是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，经模具加工、烘干固化定型、等工艺制成。

### 产品特性：

1、低导热率、低热容量。2、优良的抗震性及热稳定性。3、优良的机加工性能。4、使施工更方便,更快捷。

### 产品规格：

内径：¢ 22-630mm 厚度：30-200mm 长度：1000mm 密度：110-200kg/m<sup>3</sup>

并根据客户需要制成复合产品。

应用：

广泛应用于：电厂、化工、焦炼、船舶、供热等热力管道的保温隔热。

技术指标

项目	硅酸铝管壳
使用温度( )	< 1000
体积密度(kg/m <sup>3</sup> )	140
各热面温度下得导热系数(w/m.k)	0.034(20 )
	0.09(400 )
	0.12(600 )
渣球含量(%)( > 0.21mm)	15.4
抗拉强度(kg/m <sup>2</sup> )	2.66
永久线收缩率 保温24小时	-3.5(600 )

备注：以上数据按国标规定的方法测得。