

岩棉玻璃布缝毡 岩棉 河北

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 岩棉玻璃布缝毡 岩棉 河北 |
| 公司名称 | 大连华能中天保温工程有限公司 |
| 价格 | 85.00/立方米 |
| 规格参数 | 材质:岩棉 产地:河北 产品类别:岩棉制品 |
| 公司地址 | 暂无 |
| 联系电话 | 86-041183893644 13842886244 |

产品详情

| | | | |
|-------------|----------------|-------|------|
| 材质 | 岩棉 | 产地 | 河北 |
| 产品类别 | 岩棉制品 | 产品种类 | 保温板 |
| 导热系数 (常温) | 0.03 | 等级 | 1 |
| 低温弯折 | 80 | 断裂伸长率 | 3 |
| 规格 | 1000*5000*50mm | 抗弯强度 | 4 |
| 抗压强度 | 4 | 品牌 | 华能 |
| 使用温度 | 600 | 芯材 | 玄武岩石 |
| 形态 | 纤维状 | 形状 | 长方形 |
| 应用范围 | EPS外墙保温系统 | | |

岩棉制品 岩棉是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。岩棉制品主要技术性能指标

| 技术性能 | 技术指标 | 备注 |
|---------------------|-------------|-----------------------|
| 导热系数 w/(mk) | 0.026-0.035 | 常温 |
| 渣球含量% (颗粒直径) 0.25 | 10以下 | 符合gb11835-89 |
| 不燃性 | a | 符合gb5464 |
| 纤维直径 (μ) | 4-7 | |
| 工作温度 () | -268-700 | |
| 酸度系数 | > 1.5 | sio2+al2o3 cao+mgo |
| 吸湿率 (%) | < 5 | |
| 密度公差 (%) | ± 10 | 符合gb11835-89 |

适用范围广 岩棉制品用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业，是管道贮罐、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。

规格：规格(mm):1000 × 630 厚度(mm):30-100

特殊规格根据要求定做 容重(kg):60-150kg/m³用途:
广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工
业锅炉及设备管道的保温,也用于建筑行业的隔墙
、吊顶及内外墙的保温和吸音。