

上海涂料粉刷公司上海旧墙涂料翻新公司

产品名称	上海涂料粉刷公司上海旧墙涂料翻新公司
公司名称	上海准家保洁服务有限公司
价格	12.00/平方
规格参数	
公司地址	上海中山路1000号
联系电话	021-56027975 13127807757

产品详情

上海涂料粉刷公司 上海旧墙涂料翻新公司上海准家专业涂料粉刷公司是沪上专业的涂料粉刷公司,材料用最环保、最时尚的、之名涂料品牌,包括:墙面粉刷,墙面修补,刮腻子刮大白。提供:立邦上海外墙涂料粉刷翻新,室内墙面涂料粉刷,墙面粉刷,墙面喷砂,外墙喷砂,外墙真石漆,墙面粉刷喷涂等服务。外墙涂料粉刷、办公楼-厂房-涂料粉刷、墙面防水补漏工程。热线电话:021-56027975

以下为外墙涂料施工的介绍:一、

如新建筑物内外墙一般分为:1、主体清理。2、刮腻子。3、砂纸磨平。4、一边封闭底涂。5、两面面涂。

二、旧楼翻新改造内外墙一般分为:a、先将建筑物墙体处理干净,后进行修补。b、最后根据情况进行底漆及面漆粉刷。(以上仅为乙方单方提供施工方案,具体施工方案根据实际现场情况及甲方要求进行作业施工。)外墙涂料的施工要领:一、底材要求:

建筑涂料的涂装表面最基本的要求是干燥,牢固,清洁。1.干燥:水泥墙面保养至少1个月(冬季7周)以上,湿度低于6%,木材表面湿度低于10%;墙面无渗水、无裂缝等结构问题。

2.牢固:没有粉化松脱物,旧墙面没有松动的漆皮。3.清洁:没有油、脂、霉、藻和其他粘附物。底材不符合要求将严重影响漆膜性能。墙面湿度大可能造成漆膜起泡、起皮、剥落以及墙面渗碱、漆膜失光甚至长霉;底材松动有污物粘附会影响漆膜附着力,导致起皮、剥落等现象发生,如有霉菌滋生,更会造成漆膜长霉。二、底材处理:

1.新墙面。保养1个月以上,湿度 6%(可使用湿度计测试),清除浮灰污迹及渗出碱分。2.旧墙面。高压水冲洗或机械打磨清除积灰和可能滋生的菌藻,清洗晾干,有必要可刷涂防霉溶液(可用漂白粉配制成10%的溶液),然后用水冲洗干净;旧涂层完好,清洁表面后可直接重涂;旧涂层有粉化、起泡、开裂、剥落,需铲除旧涂膜重新涂刷一遍底漆、两遍面漆。021-56027975 13127807757 朱先生